


Universidad Nacional de Ingeniería
Recinto Universitario Simón Bolívar
Facultad de Electrotecnia y Computación
Departamento de Ingeniería Eléctrica



Monografía para optar al título de Ingeniero Eléctrico

“Propuesta de actualización del sistema eléctrico de las facultades de Electrotecnia y Computación (FEC), Arquitectura (FARQ), Química (FIQ), y pabellones 5, 10 y 11, Caja Central y Registro Central en el Recinto Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua”

Volumen I

Autores:

-  Br. Andrea Valeria Suárez Gómez.
-  Br. Bryan de Jesús Araica Espinoza.
-  Br. Ernesto Javier Ordoñez Pineda.

Tutor:

-  Ing. Ramiro Arcia Lacayo.

Managua, Enero del 2022.

“Greater love has no one than this:
To lay down one’s life for one’s friends...”
-John 15:13

DEDICATORIA.

Dedicamos este trabajo monográfico con mucho amor y regocijo a nuestros padres, los incondicionales, especialmente al Ing. Horacio Araica quién a pesar de no continuar con nosotros en este plano, sus memorias permanecerán por siempre en nuestros corazones; que este sea el fruto de todo el esfuerzo y sacrificio proyectado durante toda nuestra vida.

A nuestros amigos, quienes han sido una fuente constante de amor, ayuda, ánimo y paciencia en los tropiezos, caídas y subidas del camino que hemos recorrido para culminar este trabajo.

AGRADECIMIENTOS.

Agradecemos a nuestro tutor, Ing. Ramiro, por aceptarnos desde el primer momento, por la confianza puesta en nosotros; más que un docente es usted un amigo y ejemplo de vida. Le agradecemos por todo aquello que no podemos cuantificar, pues las palabras no bastarían.

Al personal de mantenimiento, administración, docentes y todos aquellos personajes de las distintas áreas que visitamos diariamente, por estar siempre dispuestos a ayudarnos aun cuando eso implicara la interrupción de sus labores cotidianas.

Agradecemos de manera fraternal al personal de biblioteca, doña Aurora, Doña María y doña Rina por siempre recibirnos y atendernos con la calidez de corazón que constantemente demostraron tener durante nuestra carrera, pero sobre todo por hacerlo en las jornadas extendidas que nos mantuvimos en la universidad.

Nos agradecemos por permanecer y perseverar más allá de las adversidades presentes en el último año, por creer en el final y confiar el uno en el otro, en nuestras capacidades y, ante todo, por nuestra amistad.

Índice de contenido:

ANTECEDENTES	3
JUSTIFICACIÓN	4
OBJETIVOS	5
Marco Teórico	6
Capítulo 1:	8
1. Generalidades:	9
1.1 Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería	9
2.1.1 BT 10:	12
2.1.2 BT 11:	13
2.1.3 BT 13:	14
2.1.4 BT 14:	15
2.1.5 BT 15:	16
2.1.6 BT 16:	17
2.1.7 BT 17:	18
2. Diagnóstico General:	19
Capítulo 2:	31
Consideraciones	32
Instrumentos	33
Capítulo 3:	41
Censos de carga.	42
Variables a considerar	42
Desbalances de Carga	44
Banco de transformadores 15	46
Conclusiones	56
Capítulo 4:	57
Introducción	58
Artículo 110- Requisitos para instalaciones eléctricas.	59
110.21 Marcado.	59
110.22. Identificación de los medios de desconexión.	63
110.26 Espacios alrededor del equipo eléctrico.	66
Capítulo 5:	72

Estudio Previo.....	73
Propuestas	74
Propuesta de Balance de Paneles	74
Puesta a Tierra tipo Malla.....	99
Conexiones de los transformadores	104
Recomendaciones.	106
CONCLUSIONES	109
ANEXOS.....	111
BT 10 (Pabellón 10)	112
BT 13 (Pabellón 5)	113
BT 14 (Registro académico)	114
BT 15.....	115
FARQ.....	116
Ciencias básicas y Finanzas	120
FIQ.....	123
BT 16 (FEC)	130
BT 17.....	137
Caja Central.....	137
DFAE	137
Serie PA	138
Serie PB	142
Sótano nic.ni.....	146
BIBLIOGRAFÍA.....	147

Índice de figuras:

Figura 1. “Edificios del antiguo Colegio La Inmaculada” ..	9
Figura 2. “Primeros laboratorios de la FEC” ..	10
Figura 3. “Banco de Transformadores BT 10” ..	12
Figura 4. “Transformador BT 11” ..	13
Figura 5. “Banco de Transformadores BT 13” ..	14
Figura 6. “Banco de Transformadores BT 14” ..	15
Figura 7. “Banco de Transformadores BT 15” ..	16
Figura 8. “Banco de Transformadores BT 16” ..	17
Figura 9. “Banco de Transformadores BT 17” ..	18
Figura 10. “Panel PC”, ubicado en caja ..	20
Figura 11. “Panel Q4”, Lab. Ing. Ambiental ..	21
Figura 12. “Panel PA2” ubicado en Investigación ..	21
Figura 13. “Panel I” ubicado en Anexo Dpto. Mat. ..	22
Figura 14. “Panel M1” ubicado en Lab. Máquinas Eléctricas ..	22
Figura 15. “Panel PF1” ubicado en DFAE ..	23
Figura 16. “Panel F” ubicado en Finanzas ..	23
Figura 17. “Paneles Pabellón 11” Edificio César Flores ..	24
Figura 18. “Parte externa gabinete PB1” ..	25
Figura 19. “Parte interna gabinete PB 1” ..	25
Figura 20. “Presencia de una familia de zarigüeyas en PB1” ..	27
Figura 21. “Cable de alimentación del DFAE” ..	29
Figura 22. “Ubicación de PB 2 en cuarto de paneles” ..	30
Figura 23. “Multímetro FLUKE” ..	33
Figura 24. “Identificador de circuitos Klein” ..	34
Figura 25. “Ejemplo de plano de planta” ..	36
Figura 26. “Ejemplo de Diagrama Unifilar” ..	37
Figura 27. “Ejemplo de tabla de cargas” ..	38
Figura 28. “Gabinete PS1” ..	39
Figura 29. “Ejemplo de tabla de censo de carga” ..	43
Figura 30. “Banco de Transformadores 15”. Fuente: ..	46
Figura 31. “Tabla de Cargas BT 15.1, P.P FARQ” ..	48
Figura 32. “Tabla de cargas Panel I, Anexo dpto. Mat.” ..	49
Figura 33. “Tabla de cargas panel F, Área Financiera segundo piso” ..	50
Figura 34. “Tabla de cargas Panel Q, P.P FIQ” ..	51
Figura 35. “Tabla de cargas Gabinete de reloj” ..	52
Figura 36. “Censos de cargas Panel principal Finanzas” ..	53
Figura 37. “Censo de cargas sub panel F1, Finanzas” ..	54
Figura 38. “Censo de cargas sub panel F11, Finanzas” ..	55
Figura 39. “Unidad Split ubicada en Lab. Ing. Ambiental” ..	59
Figura 40. “Incubadora en Lab. Alimentos FIQ” ..	60
Figura 41. “Panel sin señalización ubicado en primer piso FARQ” ..	62

Figura 42. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Redes de Compt."	62
Figura 43. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Automatización"	62
Figura 44. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Procesos" ..	62
Figura 45. "Cuarto sin señalización ubicado en pabellón 11"	63
Figura 46. "Hoja de identificación de cktos no legible y desactualizada" ..	64
Figura 47. "Señalización inadecuada/desactualizada de dispositivo".	64
Figura 48. "Paneles sin señalización de cktos".	64
Figura 49. "Gabinete sin información de cktos.".	64
Figura 50. "Tres centros de carga en pabellón 11"	65
Figura 51. "Estado de paneles en pabellón 11".	65
Figura 52. "Tabla de espacios de trabajo".	66
Figura 53. "Ubicación obstaculizada de panel PA2" ubicado en segundo piso comp. .	67
Figura 54. "Ubicación obstaculizada de panel PA4.1 y PA4.1.1" ubicados en segundo piso comp. .	67
Figura 55. "Conductores en panel PA4.1.1" ubicado en segundo piso comp. .	68
Figura 56. "Tabla de conductores"	69
Figura 57. "Protección principal panel I".	71
Figura 58. "Vista del panel I".	71
Figura 59. BT 15 Sin balancear. Fuente:	75
Figura 60. BT 14 Sin Balancear. Fuente:	76
Figura 61 "Tabla de cargas Panel "C"".	78
Figura 62 "Tabla de cargas Panel "B"".	79
Figura 63 "Tabla de cargas Panel "D""	80
Figura 64 "Tabla de cargas Panel "E"".	81
Figura 65 "Tabla de cargas panel "8""	82
Figura 66 Tabla de cargas panel "Q1"	84
Figura 67 Tabla de cargas Panel "Q3" ..	85
Figura 68 Tabla de cargas Panel "Q3.1" ..	86
Figura 69 Tabla de cargas Panel "Q4".	87
Figura 70 Tabla de cargas Panel "Q4.1" ..	88
Figura 71 Tabla de cargas Panel "Q5".	89
Figura 72 Tabla de cargas Panel "Q6".	90
Figura 73 Tabla de carga Panel "F" ..	92
Figura 74 Tabla de cargas Panel "F1".	93
Figura 75 Tabla de cargas panel "PR" ..	95
Figura 76 Tabla de cargas Panel "PR1".	96
Figura 77 Tabla de cargas balanceada BT 15. .	97
Figura 78 Tabla de cargas balanceada BT 14. .	98
Figura 79 Facultad de Química, primer piso. .	100

Índice de Tablas.

Tabla 1. Balances FARQ.....83

Tabla 2 Balances de carga FIQ91

Tabla 3 Balance de cargas Finanzas.....94

Tabla 4. Balances de Carga Registro.94

Tabla 5 Balance de cargas BT 14 y 15.....94

Tabla 6. Soluciones a problemas.....108

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se realizó con el propósito de elaborar un diagnóstico lo más detallado y profundo posible del estado actual del sistema eléctrico de las áreas analizadas en el recinto, a fin de identificar posibles fallas, deficiencias en las instalaciones o circuitos y corroborar la correcta implementación de las normas que rigen las instalaciones eléctricas, y así poder realizar un análisis de las condiciones existentes.

En primera instancia, luego de la debida documentación se procedió a tramitar los permisos para los accesos a los lugares a estudiar y una vez obtenidos, se empezaron los levantamientos el día 4 de febrero del 2021 y se concluyeron el 10 de septiembre del mismo año, habiendo abarcado las facultades de Electrotecnia y Computación (FEC), Arquitectura (FARQ), Química (FIQ), y pabellones 5, 10 y 11, Caja Central y Registro Central del recinto universitario Simón Bolívar.

Durante el proceso de recopilación de datos de campo, o levantamiento, llamó la atención el deteriorado estado de una gran parte de los equipos que conforman las instalaciones, tales como breakers, paneles, conductores, tomacorrientes, entre otros. Algunos de estos siendo ya bastante anticuados y casi obsoletos para el uso que todavía les es asignado, por ende, se pudo también deducir la falta de un programa de mantenimiento preventivo adecuado, y la falta de planificación.

Cabe destacar que en ciertas áreas que iban a ser analizadas, nos vimos imposibilitados de realizar el diagnóstico debido a que, como se mencionó anteriormente, el estado de paneles, breakers y demás artefactos era tan deteriorado que se corría el riesgo de causar el colapso de la instalación al interactuar con estos, afectando de esa manera zonas de interés como aulas de clase o laboratorios de computación, etc.

El análisis del sistema eléctrico se empezó desde los transformadores que alimentan las zonas, pasando por los paneles principales y rastreando y ubicando todas las derivaciones, o sub paneles, en el proceso se fue tomando nota y registro del estado y las características de todos sus componentes, así como la elaboración de los planos eléctricos de las mismas, y posteriormente se elaboró el diagnóstico con las posibles implicaciones de estos.

En el capítulo uno se exponen a rasgos generales todos los problemas que existen y persisten en las áreas, de manera que se describe la esencia de cada uno de ellos; en el capítulo dos se habla acerca del proceso de levantamiento de datos, solicitudes de permisos, métodos empleados y

digitalización de la información tanto de puntos eléctricos (planta) y diagramas unifilares, con ellos se procedió al desarrollo del capítulo tres que consiste en el cálculo de desbalances de los centros de carga con sus respectivos censos de carga, mostrando como el de mayor preocupación el BT 15 por la cantidad de sectores que atiende; luego de ellos se prosiguió con el capítulo 4, que se basa en mostrar todos los códigos que no son cumplidos en el código NEC 2014, para finalmente en el capítulo 5 realizar recomendaciones en cuanto a las condiciones actuales del sistema; se presentan balances de BT 14 y BT15, diseño de puesta a tierra, sugerencias de cambios de conexiones de los bancos de transformadores y una tabla que muestra todas las áreas afectadas, la normativa que incumplen y la solución más adecuada.

ANTECEDENTES

El uso de la electricidad mide la calidad y nivel de producción en el mundo, la Universidad Nacional de Ingeniería no está exenta de esto porque sin ella ninguna de sus funciones podría llevarse a cabo. Mantener el abastecimiento eléctrico de manera que su servicio sea instantáneo y automático cuando el usuario lo requiera resulta imperativo al momento de buscar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el recinto.

Es por eso que, durante los últimos veinte años, el recinto universitario Simón Bolívar ha estado bajo el foco de diversos estudios que en un conjunto buscan optimizar el sistema eléctrico de la universidad, implementando diversas medidas de actualización y ahorro que apunte a la contribución de sistemas más limpios, eficientes, confiables y económicos. Un ejemplo de esto es que, en el período de enero 2005 a agosto 2006, el Centro de Producción más Limpia (CPML) realizó un diagnóstico general en la UNI-RUSB, con el cual logró identificar cinco opciones de producción más limpia las cuales como resultado obtuvieron una reducción del 79% de la facturación eléctrica (Cárdenas, 2019).

Entre los estudios realizados se pueden nombrar los siguientes: “Optimización del sistema electro energético del recinto universitario Simón Bolívar, UNI-RUSB” por Luis Manuel Rodríguez Portoblanco en el año 2001 y “Auditoría eléctrica en los edificios Posgrado UNI-DEPEC, edificio de la biblioteca Esmán Marín y edificio IES” POR Lenin Agustín Cárdenas Larios en el año 2019.

A pesar de las conclusiones y recomendaciones obtenidas de estos estudios es posible decir que no son aplicables a nuestro análisis puesto que el primero fue realizado hace 19 años y los diagnósticos y levantamientos realizados deben de ser actualizados, por otro lado, el segundo se enfoca en áreas de la universidad que distan de las seleccionadas para este estudio.

JUSTIFICACIÓN

El uso de la electricidad en la actualidad es indispensable en todos los sectores de la sociedad porque sin ella el mundo que conocemos no podría seguir avanzando, sin embargo, el uso de ésta incurre en altos gastos de operación que exigen utilizarla de manera más adecuada, lo que implica un esfuerzo mayor para obtener beneficios no solamente económicos sino también ambientales. En esta medida se considera adecuado brindar los correctos mantenimientos a los sistemas y emplear la planificación técnica en cuanto al crecimiento no solo basado en las infraestructuras, sino que acompañado del ámbito eléctrico. La planificación energética consiste en la previsión de las necesidades eléctricas futuras, de las actuaciones que es necesario llevar tanto en los mantenimientos de los sistemas presentes como los que se piensan implementar para asegurar su debida ejecución y cuya motivación principal es ahorrar dinero.

Por otro lado, las áreas a estudiar (las tres facultades y partes administrativas) de la universidad son espacios fundamentales para su adecuado funcionamiento, porque en estas zonas se dan todos los procesos que la mantienen en marcha. En general, estas áreas trabajan ocho horas al día, seis días a la semana y en promedio los aparatos que utilizan son lámparas, unidades de climatización y tomacorrientes de uso general y/o específicos que cubren la conexión de computadoras, impresoras, microondas y en lugares como los laboratorios módulos eléctricos o dispositivos de uso especial.

De forma que, mejorar o corregir los sistemas de áreas tan influyentes es primordial porque se contribuye a reducir costos en cuanto a facturación y mantenimientos totalmente correctivos, en cualquiera de los dos casos, ambas inversiones se ven subsidiadas con el presupuesto general de la universidad. Reducir en el mediano y corto plazo ese gasto permite que el dinero pueda ser utilizado otros campos de interés de la universidad como lo pueden ser: mejoras de infraestructura, inversiones a nuevas tecnologías o mayor presupuesto destinado a los estudiantes becados.

Realizar un estudio que genere un diagnóstico del sistema eléctrico basándose en las condiciones de éste permitirá brindar recomendaciones para la correcta actualización del mismo previendo la implementación de las normativas vigentes, contribuyendo a las mejoras continuas de la universidad generando beneficios a todos los usuarios que forman parte del alma máter y apuntando al desarrollo sostenible de la sociedad en la que se vive.

OBJETIVOS

Objetivo General.

- ✚ Desarrollar una propuesta de actualización del sistema eléctrico de las Facultades de Electrotecnia y Computación (FEC), Arquitectura (FARQ), Química (FIQ) y pabellones 5, 10 y 11, Caja Central y Registro Central en el Recinto Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua.

Objetivos Específicos.

- ✚ Realizar un diagnóstico general del estado actual del sistema eléctrico de las áreas de interés para identificar deficiencias a corregir.
- ✚ Elaborar planos y diagramas eléctricos de las áreas en estudio.
- ✚ Determinar desbalances de paneles eléctricos de las áreas en estudio.
- ✚ Comparar las características actuales de las instalaciones eléctricas a analizar en el recinto con la literatura del NEC (NFPA) para comprobar el cumplimiento de dichas normas.

Marco Teórico

Los siguientes son términos que en el desarrollo de esta tesina se usarán de manera frecuente, motivo por el que se considera su definición de manera más detallada:

- Sistema eléctrico:

Un sistema eléctrico es el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y distribución de la energía eléctrica. (Bratu, 1992). Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. Constituye un sistema integrado que además de disponer de sistemas de control distribuido, está regulado por un sistema de control centralizado que garantiza una explotación racional de los recursos de generación y una calidad de servicio acorde con la demanda de los usuarios, compensando las posibles incidencias y fallas.

- Censo de carga:

Según la resolución de la normativa eléctrica nicaragüense (INE, 201), es la carga instalada y consumo promedio de los equipos eléctricos instalados en el sitio donde se suministra la energía eléctrica.

- Balance de cargas:

Es la igualdad de magnitudes en cuanto a corriente o potencia entre dos o más fases de un sistema eléctrico.

- Plano eléctrico:

Es la representación gráfica de los diferentes circuitos que componen y definen las características de una instalación eléctrica y donde se detallan las particularidades de los dispositivos existentes.

- Diagrama unifilar:

Es un tipo de plano que se distingue de otros esquemas en que el conjunto de conductores de un circuito se representa mediante una única línea, independiente de la cantidad de dichos conductores y el cual típicamente tiene estructura de árbol.

- Potencia eléctrica:

Es la proporción por unidad de tiempo, o ritmo, con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico (O. Sadiku, 1992), es decir, la cantidad de energía

eléctrica consumida o absorbida por un elemento en un momento determinado. En nuestro estudio se hará referencia a la potencia activa cuya unidad es el Watt.

- **Carga instalada:**

También llamada carga conectada, es la que se tiene cuando todos los aparatos de un sistema o circuito eléctrico se ponen en funcionamiento a la vez. Por su naturaleza las cargas que intervienen en una instalación pueden ser monofásicas o trifásicas, por su modo de operación, permanente o transitoria. (Bratu, 1992).

- **Sistema de iluminación:** es la referencia a los sistemas o circuitos eléctricos destinados para brindar energía lumínica.

- **Sistema de climatización:** es un dispositivo o conjunto de varios que suministran aire acondicionado o calefacción, ya que regula las condiciones ambientales en la habitación, controlando la calidad, temperatura y humedad del aire. (Messina, 2014). Estos son sistemas que ocupan la energía eléctrica para convertirla en energía calórica.

- **AutoCAD:**

Software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujo 2D y modelado 3D.

- **NEC:** Código Eléctrico Nacional por sus siglas en inglés, es un conjunto de normas estándares estadounidenses usadas internacionalmente como guía para la instalación segura de equipos eléctricos y alambrados.

- **Manual de Inspección Eléctrica NFPA:**

Complemento del NEC que tiene la función de planeador de inspección y herramienta organizacional para cualquiera que realice inspecciones de instalaciones eléctricas.

- **Mantenimiento:**

Son las acciones que realiza el personal pertinente, con la finalidad de que los equipos o instalaciones preserven las condiciones requeridas de funcionamiento para las que fueron instaladas o creadas.

- **Diagnóstico:**

Es el proceso en el cual se realiza un reconocimiento, análisis y evaluación de un objeto o situación con el objetivo de determinar posibles tendencias en el futuro o la solución a problemas existentes.

Capítulo 1:

*“Diagnóstico general del sistema eléctrico actual de la
UNI”*

1. Generalidades:

1.1 Historia de la Universidad Nacional de Ingeniería

La Universidad Nacional de Ingeniería (conocida originalmente como “Proyecto UNI”, fue fundada el 7 de febrero de 1983 como fruto de la reorganización de la Educación Superior, cuyo objeto era concentrar una sola institución que ofertara todas las carreras de ingeniería y arquitectura existentes en el país.

El primer año académico de la universidad inicia con las carreras de ingeniería: Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica, Química y Arquitectura agrupadas bajo la dirección de la Escuela de Ciencias Básicas. Las primeras lecciones fueron impartidas en el antiguo edificio del colegio “La Inmaculada”, con una matrícula de 1690 estudiantes y 54 docentes (García Y., 2008), los cuales fueron ubicados en aulas con capacidades entre 50 y 60 alumnos cada una, y en la misma planta fueron ubicadas las oficinas de los docentes de los departamentos de Humanidades, Química y Matemáticas, éstos fueron afectados por la falta de infraestructura adecuada ya que la provista por las autoridades fue víctima del terremoto del 72.



Figura 1. “Edificios del antiguo Colegio La Inmaculada”. Fuente: Revista Campus.

Durante los siguientes diez años con la cooperación de distintos organismos internacionales nacieron los laboratorios de: Máquinas Eléctricas, Circuitos Eléctricos, Circuitos Magnéticos, Electrónica Analógica, Electrónica Digital y Microprocesadores, Telecomunicaciones y Mantenimiento, junto con la construcción del tercer piso de la Facultad de Electrotecnia y Computación para emplearlo como oficinas académicas y administrativas; todo ese crecimiento en cuanto a infraestructura afectó de manera directa el sistema eléctrico que era el mismo que se utilizaba para el colegio La Inmaculada.



Figura 2. “Primeros laboratorios de la FEC”. Fuente: Revista Campus.

Al año 2018, la UNI tenía una población estudiantil de 13,500 estudiantes y 384 docentes distribuidos en las distintas sedes; en cuanto al recinto Simón Bolívar se refiere, se ofertan 4 ingenierías (Eléctrica, Electrónica, Computación, Química) y Arquitectura, además de albergar partes administrativas como: Finanzas, Registro Central, Biblioteca, Dirección de Posgrado, el Instituto de Estudios Superiores y distintos organismos que se consideran como autónomos en cuanto a las funciones que ejercen.

Dadas las condiciones de crecimiento de la universidad, esta se ha visto obligada a implementar distintos bancos de transformadores para satisfacer la demanda de las cargas instaladas en las diversas áreas.

Descripción del Sistema Eléctrico:

El Recinto Simón Bolívar es alimentado en alta tensión por el circuito PRD-3040 proveniente de la subestación El Periodista. La derivación de la UNI tiene conectada un total de 17 bancos de transformadores que alimentan toda la parte vieja de la universidad, registro, actual biblioteca, IES, dirección de posgrado y el edificio Rigoberto López Pérez.

Para un mejor análisis del rubro considerado se debió realizar una investigación de campo en la universidad para determinar “cómo, dónde y para qué” es utilizado el sistema eléctrico; esta investigación se efectuó en las áreas que se han visto mayormente afectadas por la modificación de infraestructura que ha implicado la adición de nuevas oficinas y espacios de trabajo en los que el sistema eléctrico no se ha reorganizado o replanteado de manera adecuada en base a las verdaderos requerimientos eléctricos.

Conocer la topología de la red brinda mayores oportunidades para hacer diagnósticos precisos de puntos críticos que son perturbados de manera periódica u ocasional por distintas fallas, por ello para lograr un mayor conocimiento del sistema se procedió a realizar la búsqueda de información existente que pudiera agilizar el proceso de estudio. La Dirección de Fuentes Alternas (DFAE), brindó datos recopilados de los bancos de transformadores que sirvieron como esbozo y guía para proceder con el levantamiento de datos y elaboración de planos que son parte medular de este trabajo monográfico.

Tomando en consideración la magnitud de tiempo que conllevaría realizar un estudio completo de la UNI se seleccionaron 7 bancos de transformadores de las áreas más afectadas por sus modificaciones estructurales; éstos también atienden otras zonas además de las que se mencionarán a continuación pero que no son objeto de análisis porque no se consideran de mayor relevancia por las funciones que cumplen en el recinto.

Los siguientes datos son una recopilación de los bancos de transformadores a estudiar en donde se describen características principales como: ubicaciones, capacidades (KVA), BDI, niveles de tensión, tipo de conexión, áreas atendidas y cantidad de paneles principales.

2.1 Bancos de Transformadores:

2.1.1 BT 10:

- Ubicación: Costado noroeste del Cafetín Duarte.
- Capacidad (KVA): 2x37.5, 1x50. (125 KVA).
- BDI: 61907, 61908, 175038.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Y- Δ
- Áreas de estudio: Pabellón 10: Oficina de Presupuesto, Dirección de Normas y Procedimientos, Oficina Técnica de Proyectos, Centro de copias A. Marín, salón de danzas.
- Paneles principales: 2




Figura 3. “Banco de Transformadores BT 10”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.2 BT 11:

- Ubicación: Costado noroeste del Cafetín Duarte.
- Capacidad (KVA): 1x75.
- BDI: 61906.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: -
- Áreas de estudio: Pabellón 11: centro de documentación FEC, Laboratorio de cómputo FIQ, oficinas DDE, bodegas de Unidad Técnica de Proyectos, fundación Nicaragua con Amor, Aulas IES.
- Paneles principales: 3



Figura 4. “Transformador BT 11”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.3 BT 13:

- Ubicación: Costado oeste pabellón 6.
- Capacidad (KVA): 3x50. (150 KVA)
- BDI: 70663, 70664, 70665.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Δ -Y
- Áreas de estudio: Pabellón 5: Dirección de extensión, dirección de extensión (Patrimonio), FODMU (Fondo para el desarrollo municipal), PEI (Programa de estudios integrales, habitabilidad y territorio).
- Paneles principales: 3.



Figura 5. “Banco de Transformadores BT 13”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.4 BT 14:

- Ubicación: Costado oeste edificio Registro Central.
- Capacidad (KVA): 3x50. (150 KVA)
- BDI: xxx, 61901, 61921.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Δ -Y
- Áreas de estudio: Todo el edificio de Registro (oficinas de registro académico, recursos humanos, DPEI, PSG, PIEAU).
- Paneles principales: 2.



Figura 6. “Banco de Transformadores BT 14”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.5 BT 15:

- Ubicación: Frente al costado sur edificio de Registro Central.
- Capacidad (KVA): 3x100. (300 KVA)
- BDI: 61917, 61191, 70263.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Y- Δ
- Áreas de estudio: facultad de arquitectura (FARQ), edificio de Finanzas y Ciencias Básicas y facultad de Química (FIQ).
- Paneles principales: 3.



Figura 7. “Banco de Transformadores BT 15”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.6 BT 16:

- Ubicación: Frente a Laboratorios FEC primer piso.
- Capacidad (KVA): 3x75. (225 KVA)
- BDI: 61913, 61914, 61915.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Y-Y
- Áreas de estudio: Laboratorios de ingeniería eléctrica y electrónica en el primer y segundo piso, oficinas académico administrativas tercer piso.
- Paneles principales: 1.



Figura 8. “Banco de Transformadores BT 16”. Fuente: Elaboración Propia.

2.1.7 BT 17:

- Ubicación: Contiguo a la antigua planta eléctrica de emergencia.
- Capacidad (KVA): 3x100. (300 KVA)
- BDI: 61922, 61923, 61924.
- Tensión primaria: 7.2/13.6 KV.
- Tensión secundaria: 120/240 V.
- Conexión: Δ - Δ
- Áreas de estudio: Primer y segundo piso del edificio de ingeniería en computación, Sótano nic.ni, Dirección de desarrollo estudiantil, DFAE, Caja central.
- Paneles principales: -.



Figura 9. “Banco de Transformadores BT 17”. Fuente: Elaboración Propia.

2. Diagnóstico General:

Una vez se obtuvo la información básica de las alimentaciones y las áreas atendidas por banco de transformador, se parte de ahí y se procede a realizar censos de carga y levantamientos de cada lugar empleando inspecciones visuales, entrevistas al personal de mantenimiento y al personal que labora en los mismos; también se realizaron mediciones para obtener valores de magnitudes de voltaje y corriente tanto en paneles (alimentación en las barras y en los bornes de conexión de cada derivación) como en los dispositivos que son usados de manera cotidiana en los espacios de trabajo para conocer los datos de reales presentes y los consumos de las cargas.

Como resultado de las inspecciones visuales es posible decir que todas las oficinas/espacios de trabajo presentan deficiencias en cuanto a las condiciones físicas de las instalaciones eléctricas lo cual implica el mal estado de: los centros de carga, interruptores termo magnéticos, barras, conductores y consecuentemente los sistemas de iluminación, fuerza y climatización.

Resulta sustancial mencionar el hecho de la gran cantidad de paneles que no tienen una ubicación adecuada en la que puedan ser fácil y correctamente manipuladas por el personal pertinente al momento de ocurrir una emergencia (por ejemplo, un cortocircuito), violando el espacio de trabajo y la seguridad de las personas que laboran en ese ambiente. La falta de estos espacios puede resultar en lesiones al personal y pérdidas económicas por los daños ocasionados a los equipos y áreas afectadas.

En la figura número 10 se muestra la ubicación del panel “PC”, el cual se ubica en el edificio de caja central. Este centro de carga alimenta todo el lugar, sin embargo, se puede observar la mala ubicación en la que se encuentra, hay personas laborando debajo de él, el espacio es totalmente reducido y no hay una salida segura en caso de incendio o explosión por la cercanía que existe del usuario del cubículo con el panel.

Otro lugar que presenta condiciones aún peores que las del edificio de caja es el laboratorio de Ing. Ambiental ubicado en el segundo piso de la FIQ, el panel encargado de abastecer la energía, llamado “Q4” (Figura 11) se encuentra detrás de la puerta de acceso al laboratorio, comparte espacio con los utensilios de limpieza como lampazos, escobas y líquidos desinfectantes, junto a él hay dos sub paneles más que alimentan otras cargas del mismo lugar. El panel “PA2”, figura 12 se ubica en el segundo piso del pabellón de ing. En computación y

alimenta parte del área de investigación, este centro de cargas se encuentra detrás de cajas que hacen imposible completamente su acceso.





Figura 10. “Panel PC”, ubicado en caja. Fuente: Elaboración Propia.



*Figura 11. “Panel Q4”, Lab. Ing. Ambiental.
Fuente: Elaboración Propia.*



*Figura 12. “Panel PA2” ubicado en
Investigación. Fuente: Elaboración Propia.*

Por otro lado, hay paneles que no tienen tapa, lo que presenta una amenaza para las personas que por diversas razones circulan alrededor de ellos (figuras 13,14, 15 y 16). El laboratorio de Máquinas Eléctricas tiene al total alcance de los estudiantes su centro de cargas porque está al descubierto y contiguo a los módulos de laboratorio en los que se realizan prácticas, al estar así, se crean las condiciones para que ingresen partes humanas al panel o inclusive objetos extraños como lapiceros, entre otros.

También hay condiciones en las que los paneles tienen vía de acceso libre, es decir, además de que no tienen obstáculos no tienen seguridad, las tapas se encuentran siempre sin llave lo que da la opción a personas curiosas de abrirlas y manipularlos lo que podría desatar en consecuencias desastrosas, particularmente en aquellos centros de carga que gobiernan pabellones enteros por ejemplo el “BT 15.1” (Principal FARQ), “Q” (Principal FIQ), y “SP” (Tercer piso FEC) que está en el angosto pasillo entre la sala de docentes y la sala de reuniones FEC, la cantidad de personas que circula por ahí es considerable y dejarlo expuesto es un total peligro.




Figura 13. “Panel I” ubicado en Anexo Dpto. Mat. Fuente: Elaboración Propia.



Figura 14. “Panel M1” ubicado en Lab. Máquinas Eléctricas. Fuente: Elaboración Propia.



Figura 15. “Panel PF1” ubicado en DFAE. Fuente: Elaboración Propia.




Figura 16, “Panel F” ubicado en Finanzas. Fuente: Elaboración Propia.

Simultáneo a las inspecciones visuales se realizaron entrevistas orales al personal que opera en las áreas y se dejó al descubierto la falta de mantenimiento preventivo, e incluso correctivo de los sitios, lo cual es consecuencia directa de la falta de presupuesto destinada por la universidad, un problema que en el largo plazo arrastra consigo una mayor inversión al momento de tener que reemplazar los distintos elementos dañados o brindar atención médica por daños a humanos causados por fallas eléctricas.

Por otro lado, se encontraron puntos de mayor afectación tales como el pabellón 11 (atendido por el BT 11), Edificio César Flores cuyos paneles se encuentran ubicados en el cuartito debajo de las escaleras y el BT 17 en la derivación “PB 1” (panel rojo), ubicada en el cuarto contiguo a la bodega administrativa.

El primero, no permite físicamente un estudio ni a fondo ni superficial de sus elementos debido al estado en que se encuentra puesto que existe una mala organización en todo el cableado, todas las borneras (en los tres paneles) están oxidadas, las barras están oxidadas y los interruptores presentan flojedad, por ello no fue posible manipularlos porque se podía causar daños irreversibles en las instalaciones. A diferencia del PB1, estos tres paneles controlan por completo el edificio, esto significa que más allá de ellos no existen sub paneles que pudieran ser estudiados para obtener el mínimo de información.





Figura 17. “Paneles Pabellón 11” Edificio César Flores. Fuente: Elaboración Propia.

En la figura 17, se aprecian los tres paneles encargados de alimentar el pabellón 11, considerando las condiciones en que se encuentran, la única solución posible es el reemplazo del trío en pro de lograr la optimización del sistema.

Asimismo, el segundo (PB1) presenta mala organización de circuitos, alimentaciones conectadas directamente a las barras del panel sin protecciones garantizadas aguas abajo. En este centro de carga en vista de las características presentes tampoco fue posible su manipulación para realizar identificaciones de circuitos ni mediciones de voltaje o corriente. Sin embargo, acceder a la mayoría de sus sub paneles fue posible de realizar, por lo cual en el volumen II existen los diagramas unifilares de ellos con sus tablas de cargas y de igual forma en el apartado de anexos se presentan los censos de carga correspondientes a cada c.c. El estado de éste se presenta en la figura 18.



*Figura 18. “Parte externa gabinete PB1”.
Fuente: Elaboración Propia.*



*Figura 19. “Parte interna gabinete PB 1”.
Fuente: Elaboración Propia.*

Este panel, de acuerdo con el personal de mantenimiento, es el responsable de energizar toda el área de ingeniería en computación (primero y segundo piso) junto con el DDE y las organizaciones de Blue Energy, zonas que se sabe son afectadas con cortes de energía provocados por fallas en el panel, éstas son ocasionadas por sobrecargas de los usuarios o cortocircuitos que se dan por la presencia de animales silvestres que habitan la universidad y buscan de manera inocente un refugio seguro; para ilustrar mejor la situación se presenta la figura 20 en la que se observa una zarigüeya coexistiendo con sus recién nacidas crías.

La razón por la que la criatura se refugia en el panel es por la facilidad de ingreso que hay, el panel, denominado también gabinete no tiene seguridad en su puerta y por debajo deja el suficiente espacio para que ingresen animales como éste, otros más pequeños como aves o incluso algunos de mayor tamaño. La fatalidad ocurre cuando la víctima tiene contacto con un conductor desnudo o similares, desencadenando un cortocircuito que deja des energizadas distintas áreas; al momento en que se realizaron los levantamientos se visitó con frecuencia el segundo piso de computación, lugar donde operan los departamentos de Lenguajes y Sistemas y ASA, todo el cuerpo docente es afectado con frecuencia con este tipo de corte de energía, los cuales han sido responsables del daño de dispositivos como computadores tanto de escritorio como portátiles, este hecho es también corroborado por el personal de mantenimiento que es el responsable de restaurar la energía, ellos atestiguan la presencia de diversos animales causantes de las fallas antes descritas.




Figura 20. “Presencia de una familia de zarigüeyas en PBI”. Fuente: Elaboración Propia.

A rasgos generales se pueden recalcar los siguientes problemas, considerados como los de mayor envergadura porque involucran a todas las áreas con sus respectivos bancos de transformadores:

- En primer lugar, los bancos de transformadores carecen totalmente de mantenimiento; algunos tienen estructura fuera de la normativa por ejemplo el BT 17, figura 9, está en estructura “H” la cual no es apta para aquellos que superan la capacidad de 75 kVA. Por otro lado, el BT 15 no tiene el distanciamiento adecuado entre cada unidad transformadora (se puede observar en la figura 7), éstos se encuentran a menos de medio metro entre sí y en adición las vallas perimetrales se encuentran con una gran cantidad de maleza; otros presentan oxidación en los tanques y de manera global ninguno ha sido sometido ni a pruebas de aislamiento o de aceite. Lo mencionado anteriormente puede incurrir en consecuencias catastróficas en el desempeño de los mismos. Asimismo, no hay estudios que muestren que se les puede seguir añadiendo cargas, o bien, que su capacidad es la adecuada para todas sus cargas existentes.

- No existe documentación previa en cuanto a diagramas o memorias de cálculo que puedan facilitar la comprensión, mantenimiento y operación del sistema, que de acuerdo con (Bratu y Campero (1992)) todas las modificaciones que se realicen a una instalación eléctrica deben de asentarse en los planos de la misma para que ésta mantenga su vigencia, de lo contrario puede resultar en últimas instancias la necesidad de desechar completamente una instalación de la que no hay registro de sus modificaciones.
- Existe falta de mantenimiento de todas las instalaciones, lo que incluye: centros de carga, sistemas de iluminación, tomacorrientes y climatización. El mantenimiento de los sistemas debe de ser asegurado para lograr un máximo aprovechamiento de los recursos en donde se eviten los cortes de energía inesperados o siniestros que afecten a personas e instalaciones.
- Todas las áreas poseen cargas que sobrepasan las capacidades de los circuitos a los que se encuentran conectados. Este problema se presenta por la falta de comunicación entre el personal de mantenimiento y los usuarios de las áreas, esto es consecuencia de la ignorancia prevaleciente en cuanto al estado del sistema eléctrico con el que laboran.
- Del mismo modo, existen circuitos cuya protección no es la adecuada, por ejemplo, los aires acondicionados del laboratorio Leyda Montenegro que se alimentan del panel PB2, sus interruptores son del tipo trifásico, si bien es cierto que no se están creando condiciones para accidentes no hay una buena optimización y utilización de los recursos, en este caso porque solo dos fases son aprovechables y se ocupa un dispositivo que requiere de tres espacios y cuyo costo por ende es mayor.
- Hay circuitos de alimentación que necesitan ser reemplazados en el corto plazo, tal es el caso de la Dirección de Fuentes Alternas (DFAE), cuyo conductor atraviesa y ocupa como sostén un árbol en la universidad, el cual con el pasar de los años ha crecido y actualmente, debido al engrosamiento de sus ramas el conductor ha sido “absorbido” por el árbol. Dada la posición en que está se teoriza que internamente los filamentos están quebrados y a medida que el tiempo siga pasando se podría ocasionar un colapso entre las líneas, provocando un cortocircuito que a su vez podría iniciar un incendio que se esparza de manera voraz por el árbol; la otra posibilidad, la más “viable”, es la sola desenergización de las oficinas del DFAE, ello por la falta de contacto interno del conductor. La figura 21 ilustra las condiciones antes descritas.

- Como se mencionó en párrafos anteriores, hay lugares que no brindan el espacio conveniente para los paneles y otros que suponen un cuarto dedicado a ellos son utilizados al mismo tiempo como bodegas, en cualquiera de los casos, se considera necesario el reemplazo y la reorganización de las instalaciones. En la figura 22 se observa el panel PB2, en su entorno hay humedad y objetos ajenos a él, lo que no es admisible en ninguna circunstancia.




Figura 21. “Cable de alimentación del DFAE”. Fuente: Elaboración Propia.

En los capítulos siguientes se desarrollará de manera detallada las cargas conectadas a cada centro de carga y como éstas provocan desbalances en el sistema, además se ahondará en los problemas técnicos existentes que incumplen con la normativa del NEC 2014.



Figura 22. “Ubicación de PB 2 en cuarto de paneles”. Fuente: Elaboración Propia.

Capítulo 2:

“Elaboración de planos y diagramas eléctricos de las instalaciones.”

Consideraciones

Se considera importante elaborar planos de disposición de las plantas y distribución del sistema (puntos eléctricos), con los diagramas unifilares para obtener a través de la observación una mayor comprensión de las condiciones del sistema.

Los planos eléctricos son representaciones gráficas de las ubicaciones de alumbrados, tomacorrientes, conductores y demás elementos de una instalación; éstos son elaborados en base a diseños planteados con los cuales se ejecutarán las obras. Contrario al desarrollo de este trabajo monográfico, el sistema y las instalaciones son lugares existentes de los cuales no hay registros eléctricos de ningún tipo.

En conjunto con el área de administración, fue posible conseguir los polígonos o dibujos arquitectónicos que cubren los edificios en análisis. Estos dibujos fueron realizados en el año 2018 por la Unidad Técnica de Proyectos, sin embargo, en los últimos 3 años muchas de las áreas han sido modificadas con adiciones o eliminaciones de espacios de trabajo.

Parte del desarrollo de esta obra fue realizar, en primera instancia, el levantamiento de la disposición actual de todos los edificios; también fue necesario realizar los dibujos de otros sitios de los que no hay planos de planta, por ejemplo, los sótanos de la FEC y nic.ni y la Dirección de Fuentes Alternas.

Una vez se tuvieron todas las correcciones arquitectónicas se procedió a realizar levantamientos de los puntos eléctricos (luminarias, tomacorrientes y aires acondicionados) de todos los sectores involucrados. La realización de estos levantamientos se desarrolló en un período aproximado de 5 meses. Al mismo tiempo, y en busca de aprovechar al máximo las visitas se realizaron los censos de carga (de los cuales se hablará en el próximo capítulo). En otro período se realizaron las identificaciones de circuitos de cada panel presente con el objeto de estructurar los diagramas unifilares que constituyen la circuitería en baja tensión.

Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron para lograr de manera óptima la identificación de circuitos fue:

- Multímetro Fluke 376 FC: Se utilizó para realizar mediciones de voltaje, corriente y pruebas de continuidad en las líneas de ciertos circuitos. Este dispositivo fue facilitado por el DFAE. Ciertamente fue de gran apoyo para aminorar el tiempo de ejecución del trabajo.



Figura 23. “Multímetro FLUKE”.
Fuente: www.casamyers.com.

- Identificador de circuitos Klein: consiste en dos elementos, un transmisor y un receptor que permiten encontrar los cortacircuitos (interruptores) de cualquier tomacorriente estándar de 120 V.



Figura 24, “Identificador de circuitos Klein”. Fuente: www.kleintools.com.

Si las condiciones del lugar no lo permitían, las identificaciones se realizaban de manera menos sofisticada: bajando y subiendo los interruptores hasta encontrar todo lo perteneciente al mismo circuito. De esa forma, se detectaron interruptores que no tienen circuitos habilitados, mismos a los cuales se hace referencia como circuitos “fantasmas” o simplemente circuitos “No Identificados”, se concluyó así porque ningún sector o segmento de los edificios se vio afectado al momento de des energizar. Otro hallazgo fue el de las esperas eléctricas, que no son más que líneas conectadas a las distintas derivaciones de los paneles sin ninguna carga conectada al momento pero que eventualmente el personal de mantenimiento planea utilizar.

El apoyo de los aludidos fue crucial para lograr el acceso a las áreas sensibles, tal fue el caso del segundo piso donde se alojan las oficinas de Finanzas; lo mismo ocurrió con el edificio de Registro Central. Sin su acompañamiento y ayuda para conseguir permisos algunos accesos no habrían sido posibles.

Recopilado la información se procedió a organizarla, estructurarla y procesarla en AUTOCAD. La digitalización se realizó sin cambiar ningún dato, por ende, lo que se visualiza en cada lámina es el estado real de todas las instalaciones y las conexiones de estas.

Debido a la cantidad de láminas resultantes se concluyó que por efectos prácticos y estéticos la mejor opción de presentación es la separación de la parte teórica, llamado “Volumen I”, de todos los planos, llamado “Volumen II”. Por tanto, el último, contiene todas las láminas de planta en las que se visualizan tres dibujos de cada sitio, uno dedicado a la iluminación, otro dedicado a los tomacorrientes de 120V y finalmente otro para todas las unidades de climatización que hay junto con los tomacorrientes de 240V; en todos los dibujos se ubican los centros de carga instalados. Por razones que conciernen a un balance entre estética y conveniencia la impresión de planos se realizó en formato A3 porque se considera que en éste se permite de manera adecuada su visualización.

De la misma forma, en los diagramas unifilares se presenta un unifilar general que está dedicado a mostrar todos los bancos de transformadores implicados y los correspondientes paneles principales que alimenta. Se considera necesario mencionar el hecho de que se presentan paneles de otras áreas que no son de interés, razón por la cual se han dispuesto en otro color para remarcar que no van en el alcance de esta obra.

Luego del diagrama unifilar general, se presentan las conexiones de todos los paneles comprometidos, un total de 90 elementos que muestran gráficamente las componentes conectadas al sistema eléctrico de la UNI; se describe en la medida de lo posible las características de cada panel: marca, modelo, fases, hilos, espacios, protección principal; en todos los circuitos se especifica la cantidad de elementos que hay, es decir, el número de lámparas o tomacorrientes conectados, la capacidad de cada cortacircuitador y complementariamente en otras láminas las tablas de cargas de cada panel que indican los nombres de los circuitos, a que fase están conectados y la carga presente en cada barra.

La figura 25 presenta el modelo de una lámina de los planos de planta con los dibujos separados de la iluminación y fuerza. Por otro lado, la figura 26 y 27 representan un ejemplo de esquema unifilar y uno de tabla de carga, es posible apreciar la descripción del o los paneles en cuestión y además el desbalance que hay.

Figura 25. “Ejemplo de plano de planta”. Fuente: Elaboración Propia.






Figura 26, “Ejemplo de Diagrama Unifilar”. Fuente: Elaboración Propia.



T A B L A D E C A R G A S E N P A N E L C 1 U B I C A D O L A B. D E C O N T R O L F E C.

PANEL DE DISTRIBUCIÓN C1- BODEGA LAB. CONTROL
3 FASES, 4 HILOS, 30 ESPACIOS
MARCA: SQUARE D
CAT. CQ430P
ALIMENTADO POR ARRIBA
VERLOS



A pesar de muchos esfuerzos, fue imposible realizar los planos y diagramas del edificio Cesar Flores por las particulares condiciones físicas en las que se encuentra, del mismo modo se dificultó la realización de diagramas unifilares del PB 1 (panel rojo), PA 1 dedicado a los aires acondicionados del segundo piso de computación y del PS1 que se localiza en el sótano del nic.ni y alimenta además el laboratorio de cómputo Rodrigo Quintana para ingeniería eléctrica, del cual si se logró elaborar diagramas porque hay un panel derivado del anterior con mejores condiciones para su manipulación. La figura 28 ilustra el estado actual del PS 1, mismo que por orientaciones de mantenimiento no fue manipulado por los posibles efectos adversos que podrían ocasionarse.




Figura 28. “Gabinete PS1”. Fuente: Elaboración Propia.

Se espera que la realización de estos planos sea de utilidad a todas las áreas involucradas, con las que se compartirá la información en formato digital, para que logren una mejor comprensión de las características del sistema eléctrico con el que laboran y para las futuras generaciones que decidan hacer otros estudios de mejoras eléctricas en la universidad.

Capítulo 3:

“Áreas en estudio (Cálculo de desbalances y censos de carga).”

Censos de carga.

Un censo general de cargas es la recopilación de datos de placa de los equipos consumidores de energía eléctrica, el cual genera información acerca de la situación real del consumo de energía del o los inmuebles; muestra además los tipos de cargas (eléctricas o electrónicas) existentes en cada local.

Poseer dicha información es de gran importancia para el desarrollo de cualquier estudio porque con ella es posible establecer: la disminución del consumo de energía, balanceo de cargas y conocimiento del desbalance que prevalece y también para la detección de fugas de corriente, entre otros.

Se considera necesario mencionar que para este análisis se visitaron edificios cuyas instalaciones tienen más de veinte años de operación y que como se ha mencionado anteriormente, presentan irregularidades respecto a las normativas vigentes. Este tipo de obras, viejas, han requerido la adición de cargas a circuitos existentes, así como la instalación de circuitos completamente nuevos. La falta de dibujos de disposición eléctrica conllevó a la realización al azar de las cargas afectando las capacidades para las que fueron diseñadas. Según Foley (1983), siempre que se hagan modificaciones importantes se deben realizar cálculos de las cargas con el fin de determinar si los servicios existentes resultan adecuados. La falta de este tipo de planificación genera la urgencia de realizar los levantamientos propuestos.

Dadas las condiciones de trabajo en la que los levantamientos fueron realizados (tiempos permitidos, accesos, espacios) las magnitudes de todas las variables de las cargas son teóricas o de diseño, es decir, son meramente datos de placa como se menciona posteriormente.

Variables a considerar

De este modo, para realizar los censos se toman en consideración las siguientes variables vistas como vías eficientes para la ejecución de los levantamientos:

- Contabilidad de los equipos eléctricos (cafeteras, planchas, hornillas, etc.) y electrónicos (computadoras, televisores, impresoras, etc.).
- Contabilidad de las luminarias con sus respectivas potencias.
- Contabilidad de las unidades de aires acondicionados con sus capacidades en BTU/h, (en dependencia de sus BTU se da su consumo eléctrico.).

- Contabilidad de los equipos de laboratorio en base al uso que tienen, es decir, se consideran solo aquellos de uso regular y en estado óptimo.
- Obtención de las variables de los equipos en base a sus datos de placa.

Todos los levantamientos se realizaron en base a los circuitos existentes, dicho de otra forma, los censos de carga presentados están en función de los centros de carga existente. En la figura 29 se muestra la manera en que se organiza la información. Se brinda el circuito al que la carga está conectada, la descripción del equipo: su voltaje, corriente y potencia correspondiente a la cantidad de elementos presentes, es decir, corriente y potencia unitaria y total, y finalmente la protección de cada circuito (capacidad de los interruptores termo magnéticos).

En adición, se muestra información del panel al que pertenecen: nombre del panel, ubicación, espacios, marca, modelo, y de haberla, protección principal junto con información de su respectivo banco de transformadores.

Información Trafos.		Información Panel				1	
Capacidad	3x100 Kva	# Banco trafo.	15	Ubicación	Afuera de laboratorio de Química General, primer piso		
Ubicación	Frente a Registro Académico	Panel	BT 15.3				
		Marca	Square D				
BDI	61917	# Catálogo	HCLN10LA400	Espacios	10		
	70263	P. principal	3x225 A	Voltaje	120/240		
	69191	Fases	3	Barras	3		

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Alimentación SP Química General BT 15.3.2	1	240		174.54		36096.8	100
2	Alimentación SP Lab. Ing. Ambiental BT 15.3.4	1	240		214.405		37621.1	100
3	Alimentación SP Ext. Depto. Química BT15.3.5	1	240		80.03		12593.7	70
4	Alimentación SP Anexo Operaciones Unitarias BT 15.3.6	1	240		155.96		24757.6	70
5	Alimentación Lab. De Procesos BT 15.3.1	1	240		247.85		48490	150
6	A. SP pasillo 2do piso Química BT 15.3.3	1	240		230.63		5702.6	150
				Total	1103.42	Total	165261.8	

Figura 29. “Ejemplo de tabla de censo de carga”. Fuente: Elaboración Propia.

Una vez se organizó la información resultante de los censos de carga y del levantamiento de planos, se procedió a realizar las tablas de carga, las cuales muestran las conexiones de los circuitos a cada barra, la sumatoria de corrientes en cada una, la descripción de circuitos, su protección y finalmente el cálculo de los desbalances.

Desbalances de Carga

Los desbalances de carga son el resultado de la mala distribución de las cargas entre las fases existentes. Cuando las instalaciones son nuevas, es normal que los centros de carga se encuentren correctamente balanceados, sin embargo, el crecimiento eléctrico sin planificación técnica ocasiona que las fases tengan diferentes valores y en consecuencia el sistema se desbalancea.

El desbalance del sistema debido al crecimiento de cargas y la falta de mantenimiento adecuado causa el uso ineficiente de la energía; los problemas relacionados con inconsistencias de balances de cargas son principalmente:

- Sobrecalentamiento de las terminales y puntos de conexión de los conductores y puntos de alimentación a las distintas cargas que se tengan en el sistema.
- Esquemas de protección que pueden llegar a dispararse de manera incorrecta.
- La circulación de corriente por el conductor del neutro.

Debido a que un sistema desbalanceado puede ser causa de sobrecalentamiento creando problemas en los consumidores, las compañías distribuidoras limitan el porcentaje de desbalance a un 5%, y puede ser calculado con la siguiente relación:

$$* D\% = \frac{A_M - A_m}{A_p} \times 100\%$$

Donde:

A_M : Amperios de la fase más cargada.

A_m : Amperios de la fase menos cargada.

A_p : Amperios promedios de las fases.

En términos prácticos, los desbalances de los sistemas generan pérdidas de índole económica porque pueden incurrir en el daño de los equipos que luego deben de ser reemplazados o sometidos a mantenimientos correctivos para no detener ninguno de los procesos que se llevan a cabo en la universidad, por otro lado, los cortes de energía que se puedan ocasionar tienden a imposibilitar la jornada de los trabajadores, que se traduce en horas laborales no explotadas, pero si pagadas.

*: Bratu y Campero (1992), página 120.

En el Volumen II, se encuentran adjuntas las tablas de cargas de todos los paneles existentes.

En esta sección se abordará uno de los bancos de transformadores que genera mayor interés por el estado en el que se encuentran, tomando como punto de partida el porcentaje de desbalance que prevalece, mostrando los censos de carga correspondientes y describiendo más a detalle las características de las áreas que se abastecen de ellos junto con la posible causa de las condiciones.

Banco de transformadores 15

Alimenta las áreas de la FIQ, FARQ, Ciencias básicas y nic.ni, tiene una alimentación soterrada con conexión Y- Δ y una capacidad total de 300KVA, este centro de transformación fue instalado hace más de 20 años en una estructura G-350, la cual consistía en un poste de pino con los transformadores anclados aéreamente, en la actualidad, en cumplimiento con la normativa eléctrica éstos se encuentran de manera terrestre sobre una base de concreto y consta con un encerramiento de malla. Cabe destacar que el distanciamiento entre ellos no es el más adecuado, puesto que éste debería ser de al menos 1 metro de distancia entre cada cual.



Figura 30. "Banco de Transformadores 15". Fuente: Elaboración Propia.

Las áreas específicas que atienden se detallan a continuación:

- Facultad de Arquitectura:
Aulas 1010, 1020, 1030, 1040, 1050 y 1060, registro académico y secretaría académica, sala de docentes, administración, programa de seguimiento a graduados, investigación, área técnica, laboratorio de cómputo y el centro de documentación.
- Ciencias Básicas:
Departamentos de: matemática, ciencias sociales, física, idiomas, ciencias y sistemas y arquitecto.
- Área Financiera, segundo piso:
Unidad de adquisiciones, finanzas, división jurídica y Relaciones Internacionales.
- Facultad de Química:
Laboratorios de: Química General, Procesos, Ing. Ambiental y Alimentos, departamento de Química, Departamento de Operaciones Unitarias, Decanatura y Secretaría Académica.
- Servidores nic.ni

Todas las áreas logran un total de 36 paneles entre principales y derivaciones lo que equivale al 40% de todos los centros de carga estudiados.

En las siguientes imágenes se muestran las tablas de carga de los paneles principales de cada área. (Para mejor visualización de las mismas se puede buscar referencia en el Volumen II de este documento, en el cual se encuentran todas escaladas de mejor manera).

Figura 31. "Tabla de Cargas BT 15.1, P.P FARQ". Elaboración: Fuente Propia.





Figura 32. "Tabla de cargas Panel I, Anexo dpto. Mat.". Fuente: Elaboración Propia.

TABLA DE CARGAS EN PANEL "I" UBICADO EN ANEXO DPTO. MAT.

PANEL "I" ANEXO DPTO. MATEMÁTICA.
3 FASES, 4 HILOS, 42 ESPACIOS
MARCA: CUTLER HAMMER
CAT. CHP424CCG225F
ALIMENTADO POR ARRIBA



# DE CÍRCULO	DESCRIPCIÓN	KW	BREAKER		FASES		
			POLOS	AMP.	L1	L2	L3
1	I. COSTADO ESTE DPTO. FISICA	0.4000	1	20	3.300		
3	VACIO						
5	T.C. OPONABODEGA DPTO. CIENCIAS SOCIALES	0	1	20			0
7	T.C. ARQUÍPLOT	0	1	20	0		
9	ESPERA ELECTRICA PARA A/A	0	2	40			
11							
13	I. DPTO. CIENCIAS Y SISTEMAS	0.5600	1	20	4.8953		
15	OCTO. NO IDENTIFICADO	0	2	30		0	
17							0
19	T.C. DPTO. DE IDIOMAS	2.4000	1	20	20.6000		
21	VACIO					0	
23	AR. COSTADO NOROESTE DPTO. FISICA	7.8250	2	50			34.6000
25					34.6000		
27	AR. DPTO. CIENCIAS SOCIALES	7.5600	2	20		31.5000	
29							31.5000
31	T.C. COSTADO NORTE DPTO. CIENCIAS SOCIALES	0	1	20	0		
33	VACIO		1			0	
35	T.C. DPTO. FISICA	1.2850	1	20			36.0100
37	T.C. DPTO. DE OPERACIONES UNITARIAS	0.8000	1	20	5		
39	VACIO						
41	VACIO						
	TOTALES	20.43			69.20	31.50	62.13


FASES			BREAKER		KW	DESCRIPCIÓN	# DE CIRCUIT
L1	L2	L3	AMP.	POLOS			
1.400.00			20	1	1.3660	T.C. DPTO. DE CIENCIAS SOCIALES	2
						VACIO	4
		3.0067	20	1	0.4800	I. DPTO. DE CIENCIAS SOCIALES	8
8.160.0			30	2	1.2560	A/A JEFATURA DPTO. OPERACIONES UNITARIAS	8
	8.1600						10
		5.3360	15	1	0.6400	I. DPTO. DE IDIOMAS	12
4.0026			20	1	0.4800	I. COSTADO OESTE DPTO. DE FISICA	14
	8.1500						16
		8.1600	30	2	1.2560	A/A DPTO. CIENCIAS Y SISTEMAS	18
48.770.0							20
	37.67.0.0		125	3	40.025.0	ALIMENTACIÓN SUB-PANEL T1", ANEXO DPTO. DE MAT.	22
		81.800.0					24
						VACIO	26
						VACIO	28
						VACIO	30
0			15	2	0	CKTD. NO IDENTIFICADO	32
	0						34
		34.600.0	60	2	7.6250	A/A. COSTADO OESTE DPTO. FISICA	36
34.6000							38
						VACIO	40
		5.6635	20	1	0.6600	I. PASILLO CIENCIAS BASICAS Y ANEXO. DPTO MAT.	42
204.923	150.16	137.56			53.81	TOTALES	

kW TOTALES	74.2400
CORRIENTE TOTAL BARRA L1	273.1300
CORRIENTE TOTAL BARRA L2	181.6800
CORRIENTE TOTAL BARRA L3	219.6700
CORRIENTE PROMEDIO	224.83
% DESBALANCE	21.48

Figura 34. "Tabla de cargas Panel Q, P.P FIQ". Fuente: Elaboración Propia.


TABLA DE CARGAS EN PANEL "Q" UBICADO EN PASILLO FIQ, PRIMER PISO

PANEL "Q" PASILLO FIQ, PRIMER PISO
3 FASES, 4 HILOS, 10 ESPACIOS
MARCA: SQUARED
CAT. HCNL10LA400
ALIMENTADO POR ABAJO



KW TOTALES	196.2990
CORRIENTE TOTAL BARRA L1	683.7710
CORRIENTE TOTAL BARRA L2	465.6800
CORRIENTE TOTAL BARRA L3	544.8930
CORRIENTE PROMEDIO	564.78
% DESBALANCE	21.07

Figura 35. "Tabla de cargas Gabinete de reloj". Fuente: Elaboración Propia.



La figura 35, muestra de manera resumida las cargas que existen en las derivaciones correspondientes al área de finanzas y ciencias básicas, del mismo modo de las figuras anteriores es posible extraer los valores de porcentajes de desbalance entre fases:

- FARQ: 29.23%
- FIQ: 21.07%
- I: 21.48%
- Finanzas: 27.38%

Se consideran como las zonas más afectadas el segundo piso, en el área de Finanzas, ahí hay tres paneles, uno principal y dos sub paneles; en esta área se han realizado modificaciones en cuanto a infraestructura que han afectado el sistema eléctrico porque el crecimiento no ha sido debidamente planeado. En las siguientes figuras se aprecian los censos de carga del trío.

Información Trafos.			Información Panel					
Capacidad	3x100 Kva		# Banco trafo.	15				
Ubicación	Frente a Registro Académico		Panel	F	Ubicación	Área Financiera segundo piso.		
	61917		Marca	Cuttler Hammer				
BDI	70263		# Catálogo	CHP424CC225F	Espacios	42		
	69191		P. principal	3x225 A	Voltaje	120/240		
			Fases	3	Barras	3		

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x40
2,4,6	Alimentación SP BT 15.2.1, área financiera segundo piso	1	240	378.83	378.83	52915.6	52915.6	3x100
5,7	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x40
8,10	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
9,11	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x40
12,14	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
13,15	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
18	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	1x20
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Cafetera 45C	1	120	9	9	1090	1090	
	Cafetera 12C	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Oásis	1	120	0.7	0.7	79.8	79.8	
20	Computadora	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
21,23	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
22,24	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
27,29	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
28,30	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x40
31,33	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x30
32,34	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
35,37	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x40
36,38	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
39,41	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
40,42	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
18	Lámpara 2x40W	1	120		0.66	80	80	1x20
				Total	681.98	Total	110795	

Figura 36. "Censos de cargas Panel principal Finanzas". Fuente: Elaboración Propia.

Figura 37. "Censo de cargas sub panel F1, Finanzas". Fuente: Elaboración Propia.

Información Panel								
# Banco trafo.		15						
Panel		F1	Ubicación Área Financiera segundo piso.					
Marca		Cutler Hammer						
# Catálogo		CH24CS	Espacios 24					
P. principal		2x20 A	Voltaje 120/240					
Fases		1	Barras 2					

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/IU (A)	A/IT (A)	P/IU (W)	P/IT (W)	Protección (A)
4	Lámpara de 2x40'w	8	130	0.66	5.28	80	640	1x20
	Computadora de escritorio	6	120	2.5	10	300	1200	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
2	Impresora matricial	2	120	0.22	0.44	27	54	1x20
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
	Refrigerador	1	120	1.5	1.5	130	130	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
5	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	1x15
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
	Parlante	4	120	0.5	2	57	228	
6	Lámpara de 2x40'w	13	120	0.66	8.58	80	1040	1x20
7	Lámpara de 2x40'w	3	120	0.66	1.98	80	240	1x20
8	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x15
9	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
	Lámpara de 2x40'w	4	120	0.66	2.64	80	320	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	975	975	
	Cafetera 12C	1	120	8.1	8.1	975	975	
11	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Lámpara de 2x40'w	3	120	0.66	1.98	80	240	
	Ojos de buey	2	120	0.42	0.84	50	100	
13	Microondas	1	120	7.16	7.16	860	860	1x20
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
14,16	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	2x30
	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	
	Computadora de escritorio	2	120	2.4	4.8	300	600	
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
	Cafetera 12C	2	120	8.1	16.2	975	1950	
15	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x30
	Computadora portátil	6	120	1.5	9	67	402	
	Escáner	2	120	0.3	0.6	40	80	
	Televisor	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
	Impresora	1	120	11.25	11.25	1350	1350	
	Lámpara de 2x40'w	7	120	0.66	4.62	80	560	
17,19	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	975	975	
	Impresora	4	120	5.4	21.6	648	2592	
	Computadora de escritorio	7	120	2.5	17.5	300	2100	
	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	
21	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	1x20
	Impresora matricial	1	120	0.22	0.22	27	27	
	Trituradora de papel	1	120	1.66	1.66	200	200	
	Air Fryer	1	120	10.87	10.87	1304.4	1304.4	
	Calentador de agua	1	120	12.5	12.5	1500	1500	
	Lámpara de 2x40'w	11	120	0.66	7.26	80	880	
23	Lámpara de 3x22	2	120	0.55	1.1	66	132	1x15
22,24	Alimentación SP costado izquierdo BT 15.2.1.1	1	240	86.89	86.89	8924	8924	2x50
5	Iluminación oficina Análisis	2	120	0.66	1.32	80	160	
				Total	378.83	Total	52915.6	

Figura 38. "Censo de cargas sub panel F11, Finanzas". Fuente: Elaboración Propia.

Información Panel					
# Banco trafo.	15				
Panel	F11	Ubicación	Área Financiera segundo piso.		
Marca	Cutter Hammer				
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8		
P. principal	-	Voltaje	120/240		
Fases	1	Barras	2		

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Computadora de escritorio	6	120	2.5	15	300	1800	
	Impresora	3	120	5.4	16.2	648	1944	1x20
	Parlantes	2	120	0.5	1	57	114	
	Impresora	1	120	11.25	11.25	1350	1350	
3	Lámpara de 2x40W	2	120	0.66	1.32	80	160	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x15
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
5	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
4	Iluminación sub división Finanzas	2	120	0.66	1.32	80	160	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
6	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
Total				86.89		Total	8924	

Conclusiones

Al analizar cada uno de ellos se observa el sub dimensionamiento de las protecciones de algunos ramales, principalmente en F1, que es el centro de carga destinado a gobernar todos los circuitos generales. La cantidad de dispositivos existentes es grande y se usan en todas las jornadas laborales, en esta área tampoco hay implementación de medidas de uso racional de los recursos energéticos, por el contrario, hay elementos de alto consumo tales como: planchas, freidoras de aire, microondas y hornillas eléctricas.

Al haber disparo de los cortocircuitadores el personal que labora ya sabe de rutina cual es el procedimiento para restaurar la energía en su lugar de trabajo sin recurrir necesariamente al personal de mantenimiento, por ende, sin solucionar la causa de la falla que es en la mayoría de los casos ocasionado por sobrecargas, consecuencia del uso desmedido de la electricidad.

Una posible solución a los problemas presentados es lograr el correcto balanceo de las cargas en los paneles F1 y F11 cambiando a cajas trifásicas que permitan incorporar al principal de manera más igualitaria las cargas y en consecuencia optimizando el funcionamiento de los transformadores, y en otras instancias obteniendo un mayor control de los dispositivos eléctricos permitidos por área y la manera en la que son utilizados, creando conciencia del uso eficiente de los recursos.

Por otro lado, en el primer piso las alimentaciones se encuentran en abandono, no hay mantenimiento de ningún tipo y la única posible razón por la cual el sistema no ha colapsado es por el uso rotacional de las cargas, es decir, se usan en diferentes horarios y por períodos no prolongados de tiempo. Aun así, no se descarta la posibilidad de que se creen las condiciones perfectas para lograr el colapso de la instalación, aquella en la que todos los usuarios se conecten a un mismo tiempo y la capacidad de los circuitos se sobrepase.

Finalmente, no se omite mencionar que el tipo de conexión de los transformadores (Y- Δ) no da lugar a la completa optimización del sistema ya que no se logra el balance adecuado entre las fases puesto que la mayoría de las cargas presentes son monofásicas, desaprovechando los beneficios de la conexión en delta que es mejor utilizada en zonas industriales.

Capítulo 4:

“Comparar las características actuales de las instalaciones eléctricas a analizar en el recinto con la literatura del NEC para comprobar cumplimiento de dichas normas.”

Introducción

Los peligros de la electricidad se empezaron a conocer en la medida en que se extendió su uso, esto porque al presentarse por primera vez en forma de bombillo incandescente se pensaba que el riesgo de incendio se reduciría enormemente, ignorando que los bajos niveles de potencia en C.C también eran fatales; la falta del correcto manejo de la electricidad hizo surgir la necesidad de tener estándares uniformes para la seguridad de las instalaciones eléctricas, fue entonces que nace el NEC un código que desarrolla reglas para la construcción correcta de las I.E. El NEC es aceptado universalmente como base para desarrollar una I.E segura, sin embargo, es un documento de carácter consultivo para que las oficinas reguladoras regionales lo usen y establezcan sus normas y reglamentos de construcción.

En Nicaragua el código existente se llama CIEN (Código de Instalaciones Eléctricas Nicaragüense), publicado en el año 1995, el objetivo es el mismo: referirse a las prácticas que ofrezcan solo la máxima protección contra lesiones a individuos y la muerte, además de las pérdidas materiales debidas a los siniestros eléctricos.

En la actualidad, muchos de los artículos del CIEN no se encuentran acorde a la época por el constante avance de las tecnologías, por esta razón el cuerpo de bomberos, quien en el país es el encargado de inspeccionar y autorizar las I.E se basa en la versión en español del NEC más actualizada (2014), misma que se utilizara para hacer referencia a los artículos violados en el recinto Simón Bolívar, UNI.

La norma NFPA70 junto al NEC se alinea a normas internacionales relacionadas con la protección para la seguridad de la corriente eléctrica, especialmente se perfila con la sección 131 de la norma 60464-1 de instalaciones eléctricas de edificios de la Comisión Electrotécnica Internacional.

En las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, recinto Simón Bolívar, en los edificios en los cuales se realizaron los debidos estudios, se descubrieron muchas faltas a la normas NFPA70, edición 2014.

Artículo 110- Requisitos para instalaciones eléctricas.

110.21 Marcado.

“(A). Marcas del fabricante. En todos los equipos eléctricos se debe colocar el nombre del fabricante, la marca comercial u otra marca descriptiva mediante la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe haber otras marcas que indiquen la tensión, la corriente, la potencia eléctrica u otros valores nominales tal como se especifica en otras secciones de este código. La marca o etiqueta debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas.”

Muchas de las oficinas de las facultades y las áreas administrativas inspeccionadas hay instalados una gran cantidad de equipos que debido a su longevidad no constan con la debida rotulación, algunos solo tienen la marca comercial del aparato, mientras otros solo tienen la placa técnica y en el peor de los casos no poseen ninguna de las anteriores.

Entre estos equipos se destacan las unidades de refrigeración como lo son las unidades de Split las cuales algunas han sido adaptadas y otras simplemente no constan con ningún tipo de rotulación la cual indique la capacidad del equipo o sus datos técnicos, por otro lado, hay unidades que ya no son funcionales y siguen instaladas en los lugares sin identificación.

La figura 39 muestra un ejemplo de unidad de climatización ubicada en la facultad de ingeniería química, en el laboratorio de ambiental, el cual solo muestra la marca comercial sin ningún tipo de dato más. En otro lugar donde se puede observar esto es en el área de registro académico en el cual se encuentran dos unidades las cuales no tienen rotulación, como también la división PSG, entre otros.



*Figura 39. "Unidad Split ubicada en Lab. Ing. Ambiental".
Fuente: Elaboración Propia.*

Entre otros equipos que se pueden mencionar están las refrigeradoras usadas para almacenar bien sean alimentos del personal que labora en dicho lugar, o insumos específicos de laboratorios, también hay campanas extractoras, básculas, hornillas, medidores de pH, hornos, incubadoras, compresores, esterilizadores, conocer los datos de estos equipos resulta imprescindible para utilizarlos de manera adecuada conociendo las características eléctricas que los rigen y no someterlos de manera indeseada a condiciones que pudieran dañar los equipos.



*Figura 40. "Incubadora en Lab. Alimentos FIQ".
Fuente: Elaboración Propia.*

“(B) Marcas de riesgo aplicadas en campo. Donde en el presente código se requiera señales o etiquetas de precaución, advertencia o peligro, las etiquetas deben cumplir los siguientes requisitos:

- (1) La marca debe advertir adecuadamente sobre el riesgo mediante el uso de las o colores o símbolos efectivos.
- (2) La etiqueta debe estar fijada de manera permanente al equipo o al método de cableado y no debe ser manuscrita.
- (3) La etiqueta debe ser lo suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas.”

En la gran mayoría, los centros de carga alrededor de todos los edificios del recinto Simón Bolívar, UNI, se encuentran sin señalización o con dichas señalizaciones muy deterioradas por el paso del tiempo lo cual no permite tener conocimiento del nivel de riesgo en el cual se pone una persona al estar cerca o al tocar accidentalmente.

Las figuras 41, 42, 43 y 44 son muestras de la falta de marcado/advertencia de riesgo eléctrico.

Esto se puede ver puntualmente en todos aquellos centros de cargas de distribución pequeños, los cuales se encuentran esparcidos en todos los edificios, ejemplo de ello son los ubicados en el pasillo de segundo piso de FIQ, pasillo del tercer piso FEC, interiormente en tesorería, a final de pasillo de cada piso de FARQ, primer piso del pasillo de áreas de laboratorios FIQ, laboratorio de máquinas eléctricas, oficinas de contaduría entre otros.



Figura 44. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Procesos". Fuente: Elaboración Propia.



Figura 43. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Automatización". Fuente: Elaboración Propia.



Figura 42. "Panel sin señalización ubicado en Lab. Redes de Compt.". Fuente: Elaboración Propia.



Figura 41. "Panel sin señalización ubicado en primer piso FARQ". Fuente: Elaboración Propia.



Figura 45. "Cuarto sin señalización ubicado en pabellón 11". Fuente: Elaboración Propia.

110.22. Identificación de los medios de desconexión.

“(A) Generalidades. Cada uno de los medios de desconexión debe de estar rotulado de modo legible para que indiquen su propósito, a no ser que estén situados e instalados de modo que ese propósito sea evidente. El marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas.”

Este tipo de infracción a la norma es muy común observarlo en los centros de carga que están distribuidos alrededor de los edificios inspeccionados, entre los lugares en los cuales es más común observar este tipo de problema es en los centros de cargas principales los cuales son los más antiguos y por el paso de tiempo y las ampliaciones y modificaciones realizadas en el sistema eléctrico no han rotulado ni especificado los cambios realizados por lo cual resulta muy complicado resolver a que circuito corresponde cada cableado.

Como lo es en el cuarto de paneles principales en el que ninguno de los circuitos tiene etiquetado o rotulado de circuitos, y en los casos donde si hay su estado es defectuoso o desactualizado, por motivos ajenos a nuestra voluntad no es posible mostrar fotos con acercamientos que muestren lo deteriorado que se encuentran dichas etiquetas, de igual forma el incorrecto material utilizado (masking tape).




Figura 46. "Hoja de identificación de cktos no legible y desactualizada".
Fuente: Elaboración Propia.




Figura 48. "Paneles sin señalización de cktos".
Fuente: Elaboración Propia.



Figura 47. "Señalización inadecuada/desactualizada de dispositivo".
Fuente: Elaboración Propia.




Figura 49. "Gabinete sin información de cktos.".
Fuente: Elaboración Propia.

Entre otros lugares en los que se puede encontrar falta de actualización en la rotulación es en los centros de carga ubicados en el Segundo piso de área de computación, el centro de carga principal en el edificio de registro académico y en los centros de carga ubicados en el pabellón #11, de los cuales los últimos se encuentran totalmente destruidos y no permiten ningún tipo de intervención sin que el sistema colapse.

Parte II. 600 volts, nominales o menos.




Figura 51. "Tres centros de carga en pabellón 11". Fuente: Elaboración Propia.



Figura 50. "Estado de paneles en pabellón 11". Fuente: Elaboración Propia.

110.26 Espacios alrededor del equipo eléctrico.

“Se debe proporcionar y mantener espacios de acceso y de trabajo alrededor de todo el equipo eléctrico para permitir el funcionamiento y mantenimiento fácil y seguro de dicho equipo”.

Tensión nominal a tierra (V)	Distancia libre mínima		
	Condición 1	Condición 2	Condición 3
0–150	914 mm (3 pies)	914 mm (3 pies)	914 mm (3 pies)
151–600	914 mm (3 pies)	1.07 m (3 pies 6 pulgadas)	1.22 m (4 pies)

Figura 52. "Tabla de espacios de trabajo". Fuente: NEC

En este artículo se abarca las distancias libres de precaución en todas las áreas eléctricas, en el caso de la UNI es muy común el encontrar los equipos y centros de carga eléctricos obstaculizados por cajas, artículos de conserjería o elementos de bodega en general e incluso en algunos casos con materiales combustibles como papeles y cartones y en otros hay elementos que resultan ser inflamables (líquidos utilizados en laboratorios de ingeniería química) y podrían provocar un hecho lamentable en dado caso que se llegue a presentar una falla eléctrica como un corto circuito.

En las siguientes imágenes se podrá observar uno de los tantos obstáculos frente los centros de cargas en los cuales no se cumple el arto anteriormente mencionado.



Figura 53. "Ubicación obstaculizada de panel PA2" ubicado en segundo piso comp. Fuente: Elaboración Propia.




Figura 54. "Ubicación obstaculizada de panel PA4.1 y PA4.1.1" ubicados en segundo piso comp. Fuente: Elaboración Propia.

También se destaca el hecho de que, en el laboratorio de química general, ubicado en el primer piso de la FIQ, el tablero de distribución, llamado "Q2" se encuentra a menos de dos metros de distancia de las mesas de trabajo, mismas que en su entorno tienen tuberías que transportan gas butano utilizado para prácticas de laboratorio.

Artículo 402. Alambres para artefactos.

402.3 Tipos.

Los alambres para artefactos deben ser de uno de los tipos incluidos en la tabla 402.3 y deben de cumplir con todos los requisitos de esa tabla. Si no se indica otra cosa, los alambres para artefactos de la tabla 402.3 son todos adecuados para 600 volts o menos.

Se incluyeron de las tablas oficiales de normativa NFPA74 edición 2014 en las cuales se encuentran las ampacidades de los conductores según el tipo, la temperatura a la cual será sometido y su calibre.

Esto se realiza debido a que en algunos centros de carga no se utiliza el conductor adecuado según las operaciones y en la segunda tabla se observa según el material de revestimiento en donde y como se puede utilizar ese conductor. En la siguiente imagen se podrá observar un ejemplo de cómo se encuentran algunos centros de carga con conductores no recomendados, esta imagen es del centro de carga ubicado en el área de computación segundo piso.



Figura 55. "Conductores en panel PA4.1.1" ubicado en segundo piso comp. Fuente: Elaboración Propia.

402.12

ARTÍCULO 402 — ALAMBRES PARA ARTEFACTOS

Tabla 402.3 Alambres para artefactos

Nombre	Tipo de Letra	Aislamiento	AWG	Espesor del aislamiento		Cubierta exterior	Temperatura máxima de operación	Disposiciones de aplicación
				mm	mils			
Alambre para artefactos recubierto con goma, resistente al calor — trenzado flexible	FFH-2	Goma resistente al calor	18–16	0.76	30	Cubierta no metálica	75°C 167°F	Cableado para artefactos
		Polímero sintético degradado	18–16	0.76	30			
ECTFE — macizo o trenzado de 7 hilos	HF	Etileno clorotrifluoroetileno	18–14	0.38	15	Ninguna	150°C 302°F	Cableado para artefactos
ECTFE — trenzado flexible	HFF	Etileno clorotrifluoroetileno	18–14	0.38	15	Ninguna	150°C 302°F	Cableado para artefactos
Alambre para artefactos con aislamiento de cinta — macizo o trenzado de 7 hilos	KF-1	Cinta de polimida aromática	18–10	0.14	5.5	Ninguna	200°C 392°F	Cableado para artefactos — hasta de 300 volts Cableado para artefactos
	KF-2	Cinta de polimida aromática	18–10	0.21	8.4	Ninguna	200°C 392°F	
Alambre para artefactos con aislamiento de cinta — trenzado flexible	KFF-1	Cinta de polimida aromática	18–10	0.14	5.5	Ninguna	200°C 392°F	Cableado para artefactos — hasta de 300 volts Cableado para artefactos
	KFF-2	Cinta de polimida aromática	18–10	0.21	8.4	Ninguna	200°C 392°F	
Perfluoroalcoxi — macizo o trenzado de 7 hilos (de níquel o cobre recubierto de níquel)	PAF	Perfluoroalcoxi	18–14	0.51	20	Ninguna	250°C 482°F	Cableado para artefactos (níquel o cobre recubierto de níquel)
Perfluoroalcoxi — trenzado flexible	PAFF	Perfluoroalcoxi	18–14	0.51	20	Ninguna	150°C 302°F	Cableado para artefactos
Alambre para artefactos de propileno-etileno fluorado — macizo o trenzado de 7 hilos	PF	Propilenoetileno fluorado	18–14	0.51	20	Ninguna	200°C 392°F	Cableado para artefactos
Alambre para artefactos de propileno-etileno fluorado — trenzado flexible	PFF	Propilenoetileno fluorado	18–14	0.51	20	Ninguna	150°C 302°F	Cableado para artefactos
Alambre para artefactos de propileno-etileno fluorado — macizo o trenzado de 7 hilos	PGF	Propilenoetileno fluorado	18–14	0.36	14	Malla de vidrio	200°C 392°F	Cableado para artefactos
Alambre para artefactos de propileno-etileno fluorado — trenzado flexible	PGFF	Propilenoetileno fluorado	18–14	0.36	14	Malla de vidrio	150°C 302°F	Cableado para artefactos
Politetrafluoroetileno extruido — macizo o trenzado de 7 hilos (de níquel o de cobre recubierto de níquel)	PTF	Politetrafluoroetile no extruido	18–14	0.51	20	Ninguna	250°C 482°F	Cableado para artefactos (níquel o cobre recubierto de níquel)
Politetrafluoroetileno extruido — trenzado flexible de 26-36 (AWG de plata o cobre recubierto de níquel)	PTFF	Politetrafluoroetile no extruido	18–14	0.51	20	Ninguna	150°C 302°F	Cableado para artefactos (de plata o cobre recubierto de níquel)

(Continúa)

Figura 56. "Tabla de conductores". Fuente: NEC

Artículo 250 – Puesta a tierra y unión.

250.4 Requisitos generales para la puesta a tierra y la unión.

Los requisitos generales siguientes identifican lo que se exige que cumplan las puestas a tierra y las uniones de los sistemas eléctricos. Se deben seguir los métodos normativos contenidos en el artículo 250 para dar cumplimiento a los requisitos de desempeño normal.

(A) Sistema puesto a tierra.

(2) Puesta a tierra del equipo eléctrico. Los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que albergan conductores o equipos, o que forman parte de dicho equipo, debe estar conectados a tierra con el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales.

Parte II. Puesta a tierra de sistemas.

250.20 Sistemas de corriente alterna que se deben poner a tierra. Los sistemas de corriente alterna se deben poner a tierra como se prevé en las secciones 250.20(A), (B),(C) o (D). Debe permitirse poner tierra a otros sistemas. Si dichos sistemas están puestos a tierra, deben cumplir con las disposiciones aplicables de este artículo.

(B) Sistemas de corriente alterna de 50 Volts a 1000 Volts. Los sistemas de corriente alternan de 50 Volts a 1000 Volts que alimentan el cableado de los establecimientos y los sistemas de cableado de estos, se deben poner a tierra si se presentan algunas de las siguientes condiciones:

(1) Cuando el sistema se puede poner a tierra, de manera que la tensión máxima a tierra en los conductores no puestos a tierra supere los 150 Volts.

(2) Cuando el sistema es trifásico, tetrafilar y conectado en estrella, y cuyo conductor neutro se utiliza como conductor de circuito.

(3) Cuando el sistema es trifásico, tetrafilar y conectado en delta, en cual el punto medio del devanado de una fase se usa como un conductor de circuito.

Muchos centros de carga ubicados en el área de estudio no cuentan con barra de tierra por lo tanto no cuentan con sistema de tierra requerido lo cual pone en riesgo los equipo, esto los hace vulnerables a corrientes de cortocircuito las cuales se drenarían a tierra en caso de contar con sistema de tierra.



Figura 58. "Protección principal panel I". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 57. "Vista del panel I". Fuente: Elaboración Propia.

En las imágenes anteriores se puede observar también el deterioro en algunos centros de cargas principales de mucha importancia los cuales se encuentran en estado de abandono sin ningún tipo de protecciones o cuidado como mantenimientos periódicos Este centro de carga está ubicado en el antiguo departamento de matemática en recinto Simón Bolívar UNI.

Luego de analizar la información recopilada junto a la normativa del NEC, se observa que la cantidad de artículos violados no asciende a grandes cifras, no obstante, el problema radica principalmente en la cantidad de veces que se ve violado un mismo artículo en las distintas áreas de interés.

Capítulo 5: *“Recomendaciones”*.

Estudio Previo

En los capítulos anteriores, 1 (diagnóstico general), 3 (cálculo de desbalances) y 4 (comparación de las características del sistema) se describieron las condiciones generales y específicas de cada área, en cuanto que en el 2 se destacó la realización de planos eléctricos (planta y unifilares).

Al analizar todos los levantamientos realizados y los resultados obtenidos y al ponerlos en perspectiva con el título de esta monografía, surge la necesidad de proponer y recomendar las correcciones que se consideran pertinentes de todos aquellos casos que hacen que las instalaciones no estén en sus mejores condiciones

Para los siguientes casos:

- De manera global se sigue haciendo énfasis en la inversión de tiempo y presupuesto para implementar mantenimientos preventivos y correctivos.
- Para los desbalances de centros de carga mostrados, se propone el balance de BT 15(considerado como una de las áreas de mayor interés) y el BT14 correspondiente al Edificio de Registro Central.
- Diseños de puestas a tierra tipo malla como protección a todos los centros de carga que carecen de ellos.
- Elaboración de tabla comparativa que muestra las fallas detectadas con base en el NEC, y las posibles soluciones. En la misma tabla se menciona a modo general el cambio de breakers, la necesidad de poner una adecuada señalización y los espacios requeridos para los centros de carga.
- El cambio de las conexiones de los bancos de transformadores para aprovechar al máximo sus características en base al comportamiento de las cargas de los sistemas.

Propuestas

Propuesta de Balance de Paneles

Como se mencionó anteriormente, los desbalances de carga son el resultado de la mala distribución de las cargas entre las fases existentes; la tendencia de crecimiento no planificado en la universidad genera altos índices de desbalances en los centros de distribución que alimentan las distintas áreas.

En el capítulo 3 se tomó en consideración el BT 15 que es el encargado del suministro eléctrico en la FIQ, FARQ, Finanzas y Ciencias Básicas (Gabinete del reloj), cuyas tablas de carga se pueden observar en las figuras: 31, 32, 33 y 34 y cuyos valores de desbalances son:

- FIQ: 38.57%
- FARQ: 29.23%
- Gabinete del reloj: 51.4%

En su conjunto, conectados al banco de transformadores 15 dan el cuadro de cargas de la figura 59.

Por otro lado, el BT 14, que brinda el suministro al edificio de Registro Central tiene conectadas cargas con su respectivo valor de desbalance:

- PR (Panel de Aires Acondicionados): 34%
- PR1 (Panel de Circuitos Generales): 38.76%

Su valor de desbalance con respecto a su centro transformador es del: 66.7%, así se puede observar en la figura 60.




Figura 59. BT 15 Sin balancear. Fuente: Elaboración Propia.




Figura 60. BT 14 Sin Balancear. Fuente: Elaboración Propia.

Con el objetivo de reducir los porcentajes de desbalances pertenecientes se realizaron diversos métodos para lograrlo, entre los que se destacan:

- Cambio de conexión de los transformadores para aprovechar la conexión en las tres fases.
- Reacomodamiento de los circuitos en las barras de manera que se lograra la mayor igualdad entre ellas.
- Cambio en las características de los centros de carga de manera que se modifiquen aquellos cuyos circuitos no justifiquen el uso de 4 hilos y de la misma forma la adición de un cuarto hilo en donde sea adecuado (ejemplo PR1).
- Eliminación de centros de carga que no justifican su existencia ya que sus circuitos pueden ser anexados a sus paneles de alimentación.

En BT 15, se procedió a balancear de manera estratégica los siguientes paneles:

- FARQ: los paneles B, C, D, E y 8.

En el panel “D”, se corrigió la conexión del sub panel “4” que causaba desbalance al estar conectado en tres espacios diferentes.

Las siguientes figuras muestran las tablas de cargas balanceadas de los paneles antes mencionados




Figura 61 "Tabla de cargas Panel "C"". Fuente: Elaboración Propia.


Ubicación Costado Superior Izquierdo P. Principal F.

Espacios 16

Voltaje 120/240

Barras 4

# Banco trafo.	15
Panel	C
Marca	Cuttler Hammer
# Catalogo	-
P. principal	100
Fases	3



O	Descripción del CKTO	Kw	Breaker		Fases			N° CKTO
			Polos	AMP.	L1	L2	L3	
1	Alimentación Sub panel "1", aula 1030	7.68	2	80	37.6			2
3								4
5	TC. Aula 1010	1.463	1	20	20.1			6
7	TC. C. Oeste pasillo primer piso	0.26	1	15	6.8			8
9	Iluminación baños primer piso	0.35	1	15	2.94			10
11								12
13	Alimentación Sub panel "2", aula 1020	17	2	60	17			14
15								16
17								18
19								20
21								22
23								24

Totales		Promedio
L1	74.1	75.91333333
L2	75.14	
L3	78.5	

% De desbalance
5.8

Figura 62 "Tabla de cargas Panel "B"". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 63 "Tabla de cargas Panel "D"". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 64 "Tabla de cargas Panel "E"". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 65 "Tabla de cargas panel "8"". Fuente: Elaboración Propia.


Para mejor apreciación se adjunta la siguiente tabla con los valores antes y después de balancear:

% de Desbalances		
Paneles	Sin Balancear	Balanceado
B	63.03	21.9
C	17.5	5.8
D	19.06	4.5
E	52.44	0.99
8	32.70	0.39

Tabla 1. Balances FARQ. Fuente. Elaboración Propia.


- FIQ: Se balancearon los paneles Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q3.1 y Q4.1.
No se considera Q2 porque su estado actual no crea grandes alteraciones en el balance general de las cargas.
Las siguientes figuras muestran las tablas de cargas balanceadas de los paneles antes mencionados

# Banco trafo.	15
Panel	Q3
Marca	Cuttler Hammer
# Catálogo	CPH30ACC25A
P. principal	125
Fases	3



4.84

Página 85 | 156






Figura 69 Tabla de cargas Panel "Q4". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 70 Tabla de cargas Panel "Q4.1". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 72 Tabla de cargas Panel "Q6". Fuente: Elaboración Propia.

Para mejor apreciación se adjunta la siguiente tabla con los valores antes y después de balancear:

% de Desbalances		
Paneles	Sin Balancear	Balanceado
Q1	34.14	13.82
Q3	36.72	4.84
Q3.1	22.96	1.31
Q4	44.17	1.59
Q4.1	25.1743	7.8
Q5	79.84	1.57
Q6	17.69	0.01

Tabla 2 Balances de carga FIQ

Fuente. Elaboración Propia.

- Gabinete del Reloj: en este caso, se procedió solamente a realizar el balance de la derivación del área de finanzas porque desde el punto de vista práctico, al lograr en él un menor desbalance, es posible trabajar el gabinete reacomodando las otras cargas en las líneas de manera conveniente.

En las figuras 73 y 74, se muestran los balances de los paneles “F”, “F1.

[illegible]

Figura 74 Tabla de cargas Panel "F1". Fuente: Elaboración Propia.

Para mejor apreciación se adjunta la siguiente tabla con los valores antes y después de balancear:

% de Desbalances		
Paneles	Sin Balancear	Balanceado
F	27.36	2.2
F1	13.95	1.65

Tabla 3 Balance de cargas Finanzas.

Fuente. Elaboración Propia.

En el BT 14 se trabajó con los paneles “PR” (Panel de aires acondicionados) y “PR1” (Panel de circuitos generales), en el caso del último, físicamente este centro de carga solo tiene 3 hilos, por lo que para lograr el balance adecuado se consideró la adición de un cuarto hilo para lograr igualdad entre los valores de corriente de las tres barras.

La diferencia de valores se muestra a continuación:

% de Desbalances		
Paneles	Sin Balancear	Balanceado
PR	34.20	2.25
PR1	38.76	1.36

Tabla 4. Balances de Carga Registro.

Fuente. Elaboración Propia.

Finalmente, en las imágenes 77 y 78 se muestran las tablas de carga de los bancos de transformadores 14 y 15 con los nuevos valores de porcentaje de desbalance.

La diferencia entre los valores de desbalance es:

% de Desbalances		
Paneles	Sin Balancear	Balanceado
BT14	66.7	2.63
BT15	25.9	4.4

Tabla 5 Balance de cargas BT 14 y 15

Fuente. Elaboración Propia.

Lograr un porcentaje de desbalance cero se considera imposible por el tipo de cargas que se utiliza en los sitios.




Figura 75 Tabla de cargas panel "PR". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 76 Tabla de cargas Panel "PR1". Fuente: Elaboración Propia.




Figura 77 Tabla de cargas balanceada BT 15. Fuente: Elaboración Propia.




Figura 78 Tabla de cargas balanceada BT 14. Fuente: Elaboración Propia.

Puesta a Tierra tipo Malla.

Los sistemas de puesta a tierra son un conjunto de elementos que conforman un sistema de protección para las instalaciones y equipos contra sobrecargas, sobretensiones, fugas de corriente y descargas atmosféricas dirigiéndolas directamente hacia la tierra. Los principales tipos de sistemas de puestas a tierra son: varilla cooper well, plancha, red o malla, disco y esfera.

Entre las funciones de una malla de puesta a tierra se encuentran:

- Proporcionar seguridad a los usuarios.
- Permitir a los equipos aislar rápidamente a las fallas.
- Permitir la conducción a tierra de cargas estáticas o descargas atmosféricas.
- Proporcionar vías de descarga con el fin de mejorar y asegurar el funcionamiento de protecciones.

Dadas las características propias del sistema eléctrico de la UNI se realizará una propuesta de diseño con una puesta a tierra del tipo malla; éste consiste en un sistema de varillas reforzadas que se emplean en instalaciones de tipo comercial o industrial, se interconectan de tres a más varillas en dependencia de las cargas, ubicándolas en diferentes puntos de un terreno y derivando de ahí el hilo conductor que se distribuye por la instalación eléctrica

Para definir el electrodo de la malla se requiere tener los siguientes datos:

- Dimensiones del lugar en el que se requiere instalar la malla.
- Resistividad del terreno.
- Tiempos máximos de falla.
- Corrientes de cortocircuito.
- Diámetro del conductor (**d**), se selecciona 2/0 por diseño, este es el calibre mínimo admisible.
- Profundidad de enterramiento (**h**) de los conductores, valor que varía entre los 0.5 y 1 m.
- Tensión Permisible de paso **Ep**.
- Tensión Permisible de contacto **Et**.

El área seleccionada para el diseño es la facultad de química, la cual abarca las dos plantas con todos los laboratorios y áreas administrativas de esa facultad. Abajo se adjunta una figura que muestra todo el polígono.




Figura 79 Facultad de Química, primer piso. Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, las variables y fórmulas a considerar son las siguientes:

- Longitud de la malla **A**: 38.8 m
- Ancho de la malla **B**: 22.24 m.
- Profundidad de enterramiento **h**: 0.7m
- Diámetro del conductor **d**: 0.01052 m.
- # Conductores paralelos (A) **n**: 5
- # Conductores paralelos (B) **m**: 9
- Espaciamiento entre conductores **D**: 5m.
- Longitud total del conductor:

$$L = (A * n) + (B * m)$$
$$L = 394.16 \text{ m}$$

- Corriente de cortocircuito **I**: 1000 A
- Resistividad del suelo ρ : 200 Ω/m
- Resistividad superficial del suelo ρ_s : 1500 Ω/m
- Tiempo de falla: 1s.
- Valor de la tensión de paso **Ep**:

$$E_p = \frac{165 + \rho_s}{\sqrt{t}}$$
$$E_p = 1665 \text{ V}$$

- Valor de la tensión de contacto **Et**:

$$E_t = \frac{165 + 0.25\rho_s}{\sqrt{t}}$$
$$E_t = 540 \text{ V}$$

- Valor del coeficiente k_s (coeficiente de influencia de profundidad y espaciamiento de malla):

$$k_s = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2h} + \frac{1}{D+h} + \frac{1}{2D} + \frac{1}{3D} + \dots \right)$$

$$k_s = 0.35$$

$$k_m = \frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{D^2}{16hd} \right) + \frac{1}{\pi} \ln \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8} \dots \right)$$

- Valor del coeficiente k_m (coeficiente de características geométricas de la malla):

$$k_m = 0.66$$

$$k_i = 0.65 + 0.172n$$

- Valor del coeficiente k_i (coeficiente de irregularidad del terreno):

$$k_i = 1.51$$

$$E_p = k_s k_i \frac{\rho I}{L}$$

- Valor de la tensión de paso real E_p :

$$E_p = 269.83 \text{ V}$$

$$E_t = k_m k_i \frac{\rho I}{L}$$

- Valor de la tensión de contacto real E_t :

$$E_t = 506.11 \text{ V}$$

- Valor de la Resistencia de la puesta a tierra por el método de Laurent y Niemann:

$$R = 0.443\rho \left(\frac{1}{\sqrt{A\gamma}} + \frac{1}{L} \right)$$

Donde, R es el valor de resistencia de los conductores, ρ es la resistividad del suelo, $A\gamma$ es el área de la malla de puesta a tierra en m^2 y L es la longitud total del conductor.

$$R = 3.24 \Omega$$

- Valor de la Resistencia de una varilla (pica):

$$R_v = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \left(\frac{4L}{r} \right) - 1 \right)$$

$$R_v = 0.90 \Omega$$

De acuerdo con el artículo 250.56 del NEC, el valor admisible para los electrodos de puesta a tierra no debe superar los 25Ω y para aquellos lugares con equipos altamente sensibles (por ejemplo, telecomunicaciones) no debe superar los 5Ω , que, para ambos casos, el valor dado cumple con los requerimientos.

- Número de varillas mínimo para la malla:

$$\#pi = \frac{\rho}{R_v * L}$$

De donde R_v corresponde al valor de resistencia de la varilla o pica de manera individual, ρ corresponde al valor de resistividad de la tierra y L al valor de la longitud de la varilla a utilizar.

En este caso el valor de L es de 3m, el cual es valor de una varilla de cobre; el valor de ρ se dio en pasos anteriores y el valor de resistencia de la varilla de igual modo se calculó con anterioridad.

Con todos los datos mencionados el valor de picas es igual a:

$$\#pi = \frac{1500}{40.5 * 3} = 12$$

$$\#pi = 12$$

Conexiones de los transformadores

Actualmente en el recinto universitario Simón Bolívar hay un total de 17 bancos de transformadores implementados ante la necesidad de suplir el crecimiento de las distintas áreas existentes. Como se mencionó en el capítulo 1, son de nuestro interés los BT: 10, 13, 14, 15, 16 y 17.

La conexión de varios transformadores monofásicos como una sola unidad de transformación permite suplir cualquier carga que el sistema requiera, de manera más eficiente puesto que permite la conexión de diversos tipos de cargas dependiendo de si éstas son monofásicas o trifásicas o inclusive, la unión de ambas; por ello, su correcta conexión permite mayor eficiencia en la entrega de energía eléctrica, evitando pérdidas en los circuitos que lo forman.

Entre los seis bancos de transformadores hay una variedad de conexiones que se detallan a continuación:

- Conexión Δ - Δ (BT 17):

Esta configuración se comporta bien ante cualquier tipo de cargas debido a que los desbalances que se producen por las cargas secundarias se reparten entre las fases del primario, sin embargo, debido a que no posee neutro en la sección del primario ni secundario, hay ciertas limitaciones para suplir algunas cargas.

- Conexión Y- Δ (BT10 y BT15)

Este tipo de conexión produce que las cargas desequilibradas tengan mayor estabilización al hacer que el desequilibrio sea distribuido parcialmente por la conexión delta en el lado secundario.

Al no presentar neutro en el lado secundario, no se puede conectar el banco de transformación a tierra para garantizar mayor seguridad.

- Conexión Δ - Y (BT13 y BT14)

La conexión no presenta problemas con los componentes en sus voltajes de la tercera armónica debido a que se consume una corriente circulante en la conexión delta. También permite contar con dos tipos de voltaje debido a la existencia del neutro del lado secundario, proporcionando una protección adicional al sistema.

Las últimas dos conexiones Δ - Y y Y- Δ son usadas más frecuentemente en subestaciones intermediarias entre las líneas de transmisión de tensión elevadas y las líneas de distribución primaria.

- Conexión Y-Y (BT 16):

Permite que las cargas sean conectadas hacia un punto neutro formado por la conexión en estrella de cada transformador monofásico que forma parte del banco. Sin embargo, presenta inconvenientes al producir voltajes de tercer armónico muy elevados si llegasen a existir cargas desequilibradas.

Se usa cuando se requiere alimentar grandes cargas monofásicas en forma simultánea con cargas trifásicas.

Aun cuando existen desventajas en cuanto a las corrientes magnetizantes y terceros armónicos, en la mayoría de los casos se pueden lograr suprimir si el núcleo es del tipo trifásico. A causa de la unión magnética entre las tres fases, el residuo de la tercera armónica es reducido grandemente y también el neutro es apreciablemente estabilizado.

De acuerdo con las opinión de expertos consultados en la materia las conexiones Δ - Y y Y- Δ se utilizan mayor mente en el área industrial debido a los niales de tensión entregados 208-440 V los cuales son mayormente demandados por motores,

En las instalaciones del estudio no hay necesidad de tener ese tipo de tensiones debido a que la mayor cagar los niveles de tensión que requiere son 240-360 V lo cual se puede obtener con una conexión Y-Y la cual permite tener un mejor balance de carga en los tableros y por consiguiente mejor distribución de cargas en los bancos de transformadores y cumplir con las normas y recomendaciones de las Normas NEC, NFPA edición 2014.

Recomendaciones.

En base a los códigos que no se cumplen del NEC 2014 en las áreas de estudio, se presenta la siguiente tabla haciendo énfasis en los incisos del código, las zonas que se ven afectadas por el incumplimiento y las respectivas recomendaciones.

Normas		Zona	Recomendación
Artículos	Incisos		
110- Requisitos para instalaciones eléctricas.	110.21 Marcado (A).	Lab. Ing. Ambiental, Lab Alimentos, Lab Química general, Lab control FEC, Dep. Finanzas, Dep. Jurídico, PIEAU, Registro académico, PSG, DPEI, RRHH, Lab Rodrigo Quintana, Lab Leyda Montenegro. DBE.	Realizar etiquetas con material resistente y adecuado para cada equipo y adjuntarlo al mismo y en el caso de los equipos más antiguos y desfasados realizar remplazo total del equipo.
	110.21 Marcado (B). (1), (2), (3)	Lab. Redes de computadoras, Primer piso FARQ, Segundo Piso FARQ, Tercer piso FARQ, Pabellón 5, Cuarto de paneles Pabellón 11, Pabellón 10, Cuarto de paneles, Departamento Ing. Computación 2do piso, Lab. Procesos, Lab ambiental, Lab. Aleyda Montenegro, Lab computo Ing. Electrónica, Departamento Ing. Eléctrica 3er piso, DBE.	Adquirir los rótulos pertinentes de señalización de precaución para cada uno de los centros de carga y situarlos en su lugar correspondiente.
	110.22 Identificación de los medios de desconexión (A).	Lab. Ing. Ambiental, Lab Alimentos, Lab. Química general, Lab control FEC, Dep. Finanzas, Dep. Jurídico, PIEAU, Registro académico, PSG, DPEI, RRHH,	En base a la información recaudada en este estudio, utilizar la información de los circuitos plasmada en los planos para realizar la marcación

		Lab Rodrigo Quintana, Lab Aleyda Montenegro. DBE, Lab. Redes de computadoras, Primer piso FARQ, Segundo Piso FARQ, tercer piso FARQ, Pabellón 5, Cuarto de paneles Pabellón 11, Pabellón 10, Cuarto de paneles, Departamento Ing. Computación 2do piso.	adecuada e impresa para cada uno de los centros de carga debido a que ninguno se encuentra actualizado.
110-Parte II. 600 Volts, nominales o menos.	110.26 Espacios alrededor del equipo eléctrico.	Departamento de computación segundo piso, Lab de automatización, Lab de control, Registro, Caja, Departamento de finanzas, Departamento de matemáticas.	Definir bodegas y redistribución de los espacios para evitar tener materiales y o escritorios frente o cerca de los centros de carga.
402-Alambres para artefactos.	402.3 Tipos	Segundo piso Computación, Finanzas, Departamento de matemáticas, Anexo Departamento Química.	Realizar recableado en los circuitos que lo requieran tomando en cuenta las normas, tanto de aislamiento del cable como de sección transversal y recomendando el uso de alambre multifilar debido a su mejor manipulación.
250-Puesta a tierra y unión.	250.4 Requisitos generales para puesta a tierra y la unión. (A), (2)	Lab. Ing. Ambiental, Lab Alimentos, Lab Química general, Lab control FEC, Dep. Finanzas, Dep. Jurídico, PIEAU, Registro académico, PSG, DPEI, RRHH, Lab Rodrigo Quintana, Lab Leyda Montenegro. DBE,	Realizar mallas de tierra para los centros de carga principales y derivar de ahí hacia los secundarios.

		Lab. Redes de computadoras, Primer piso FARQ, Segundo Piso FARQ, tercer piso FARQ, Pabellón 5, Cuarto de paneles Pabellón 11, Pabellón 10, Cuarto de paneles, Departamento Ing. Computación 2do piso.	
250-Paret II Puesta a tierra de sistemas	250.20 Sistemas de corriente alterna que deben poner a tierra. (B), (1), (2), (3)	Lab. Ing. Ambiental, Lab Alimentos, Lab Química general, Lab control FEC, Dep. Finanzas, Dep. Jurídico, PIEAU, Registro académico, PSG, DPEI, RRHH, Lab Rodrigo Quintana, Lab Leyda Montenegro. DBE, Lab. Redes de computadoras, Primer piso FARQ, Segundo Piso FARQ, tercer piso FARQ, Pabellón 5, Cuarto de paneles Pabellón 11, Pabellón 10, Cuarto de paneles, Departamento Ing. Computación 2do piso	Realizar conexiones de puesta a tierra para cada uno de los circuitos existentes

Tabla 6. Soluciones a problemas.

Fuente. Elaboración Propia.

CONCLUSIONES

El trabajo realizado en las instalaciones UNI, recinto Simón Bolívar, en las áreas de las Facultades de Electrotecnia y Computación (FEC), Arquitectura (FARQ), Química (FIQ) y pabellones 5, 10 y 11, Caja Central y Registro Central, arrojó ciertos datos del estado general del sistema eléctrico de los sitios en cuestión.

Las visitas de campo y levantamientos técnicos realizados proveen una visión amplia del estado general del sistema eléctrico, el cual se encuentra en condiciones precarias, debido al paso del tiempo y de no brindarle el mantenimiento adecuado, áreas en las que los paneles o centros de carga se encuentran destruidos por la oxidación de las piezas metálicas, el cableado de los circuitos caídos o con conductores no aptos debido a las ampliaciones realizadas, tomacorrientes y apagadores en mal estado y algunos con rastros de cortocircuitos anteriores, reparaciones momentáneas las cuales terminaron siendo permanentes, interruptores termo magnéticos en mal estado, sistemas de climatización en mal estado y aun conectados al sistema eléctrico.

En la realización de planos se tuvieron muchos obstáculos debidos a la inexistencia de pre trabajos que dieran una pequeña idea de la disposición de los elementos y a complicaciones para obtener información previa a este estudio; en los levantamientos técnicos se tuvieron problemas para obtener la información de la trayectoria de los circuitos, debido a la falta de rotulación de estos en los tableros y al mal estado de los interruptores termo magnéticos los cuales permitían muy poca manipulación, sin embargo después de muchas visitas, se logró recolectar la información necesaria para realizar y plasmar los planos completos de las áreas en cuestión, se obtuvieron los planos eléctricos unifilares, circuitos de iluminación y fuerza los cuales se dividieron en fuerza 120V y fuerza 220V para obtener la mayor claridad posible.

Con la información de los equipos eléctricos se procedió a realizar tablas de cargas para cada uno de los tableros con dicha información se obtuvo estados actuales en cuanto al desbalance de cada uno, en lo cual se obtuvo como resultado que la mayoría se encuentra en desbalances de carga, los cuales no deben de exceder el 5% de desbalance, al contrario la mayoría presentaba un desbalance entre el 10 y el 15%, no obstante hay paneles que llegan a tener desde el 30 has el 40% de desbalance. El panel SP2 ubicado en Telecomunicaciones es el panel con mayor desbalance teniendo un 47%, los únicos paneles que no se encuentran en desbalance son los panes de aires acondicionado debido a que la mayoría son similares y utilizan ambas líneas, junto con aquellos

que por su carácter monofásico solo se conectan a una fase. El desbalance en los centros de carga a largo plazo provoca una mala optimización en el uso de los transformadores además de crear problemas de sobrecalentamiento y desgaste en las barras añadiendo más condiciones para crear fallas por cortocircuitos o similares.

Se realizó un estudio comparativo entre los resultados de las visitas de campo con las normas NEC (NFPA70) edición 2014, que deja entrever la deficiencias y violaciones a algunas normas, la mayoría son debido a la falta de mantenimiento y la antigüedad de los equipos eléctricos, también se pueden observar imperfecciones por falta de organización eléctrica y estética como el hecho de tener obstáculos frente a los equipos y tableros eléctricos los cuales complican el fácil acceso, la falta de rotulación necesaria para los equipos eléctricos, las deficiencias algunas de ellas pueden llegar a provocar situaciones de extrema gravedad que pueden terminar con afectaciones como pérdidas materiales hasta pérdidas de vidas humanas.

Los defectos y violaciones de normas están provocadas en su gran mayoría por la falta de mantenimiento preventivo y predictivo, así como también a las ampliaciones realizadas sin establecer estudios previos o tomar en cuenta si el sistema existente tiene la capacidad de aceptar correctamente esa adaptación, ni investigar cual sería la mejor opción para afectar o reducir lo menos posible el sobre cargo en el sistema, debido a esto se hace hincapié en tomar en cuenta los resultados de este estudio y reorganizar y priorizar la creación de planes de mantenimientos preventivos y predictivos que en el largo y mediano plazo generen estadísticas del comportamiento y características de las fallas para lograr una mejor planeación tanto técnica como económica y así evitar que el sistema sigue decayendo más del punto en el que se encuentra, antes de que las disposiciones actuales provoquen una catástrofe en las instalaciones.

Se realizo ejemplo de como abordar cada uno de las debilidades encontradas en el sistema tomando como punto de referencia las partes mas afectadas en cada una de las debilidades como los fueron faltas a las normativa NEC, NFPA edición 2014, problemas de desbalances en los centros de carga y por consiguiente en los banco de transformadores, inexistencia de puesta a tierra, etc.

ANEXOS

BT 10 (Pabellón 10)

Información Trafos.	
Capacidad	2x37.5, 1x50 Kva
Ubicación	Costado este Paninera
	61907
BDI	61908
	1750.5

Información Panel	
# Banco trafo.	10
Panel	BT 10.1
Marca	Cuttler Hammer
# Catálogo	CHP424CC225F
P. principal	3x200A
Fases	3
Ubicación	Costado este Pasillo Pabellón 10.
Espacios	42
Voltaje	120/240
Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
2,4	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x30
5	Lámpara 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	1x15
7	Lámpara 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	1x15
9,11	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
10,12	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
	Computadora	6	120	2.5	15	300	1800	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
17	Refrigeradora	1	120	1.86	1.86	212	212	1x30
	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
19	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050	
	Oasis	1	120	0.43	0.43	49	49	
	Cafetera 45C	1	120	9	9	1090	1090	
23	Impresora Xerox	1	120	10.3	10.3	1240	1240	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
	Impresora	1	120	3.75	3.75	450	450	
25	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Impresora	1	120	3.75	3.75	450	450	
27,29	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x60
30	Reproductor de música	1	120	0.1	0.1	12	12	1x20
31	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050	
	Cafetera	1	120	9	9	1090	1090	1x20
32	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
					0	0	0	
				Total	243.86	Total	38374	

Información Panel	
# Banco trafo.	10
Panel	BT 10.2
Marca	Cuttler Hammer
# Catálogo	-
P. principal	3x100 A
Fases	3
Ubicación	Dentro de centro de copias A. Marín, pabellón 10.
Espacios	26
Voltaje	120/240
Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
5	Lámparas 2x40 W	20	120	0.66	13.2	80	1600	1x15
	Ojos de buey 15W	9	120	0.125	1.125	15	135	
7	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x15
8,10	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x40
13	Impresora	1	120	16	16	1920	1920	1x20
15,17	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
23	Impresora	1	120	16	16	1920	1920	1x20
25	Impresora	1	120	16	16	1920	1920	1x20
11	Lámparas 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	1x15
				Total	111.885	Total	17634	

BT 13 (Pabellón 5)

Información Trafos.			Información Panel				
Capacidad	3x50 KVA		# Banco trafo.	BT 13	Ubicación	Costado oeste pabellón 6	
BDI	70663, 70664, 70665		Panel	P13.1	Ubicación	Costado noroeste DIEX Patrimonio	
			# Catálogo	CH424CC225F	Espacios	42	
			P. principal	225 A	Voltaje	120/240 V	
			Fases	3	Barras	3	

Circuito	Dispositivo	Cant.	Volts. (V)	Amp. (A)	A/T (A)	P (W)	P/T (W)	Protección	
3	Refrigerador	1	120	2	2	220	220	1x20	
4,6	A/A 60K BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x60	
5,7	A/A 60K BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x60	
	Cafetera 12 tazas	2	120	8.1	16.2	975	1950		40.8
10	Computadora	7	120	2.5	17.5	300	2100	1x20	4902
	Impresora multifuncional	1	120	7.1	7.1	852	852		
	Lámparas 2x40	4	120	0.72	2.88	80	320		3.16
11	Ojos de buey	2	120	0.14	0.28	15	30	1x20	350
12	Lámparas ext. 1x40	5	120	0.36	1.8	40	200	1x20	
13	Plotter	1	120	7.9	7.9	1060	1060	1x20	
	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050		31.85
25	Cafetera 12 tazas	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20	3825
	Computadora	6	120	2.5	15	300	1800		
26	L. FODMU 2x40	5	120	0.72	3.6	80	400	1x20	
	Impresora multifuncional	1	120	7.1	7.1	852	852		16.8
27	Computadora	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20	2022
	Televisor 42"	1	120	2.2	2.2	270	270		
	L. DIEX 2x40	5	120	0.72	3.6	80	400		3.88
29	Ojos de buey	2	120	0.14	0.28	15	30	1x20	430
				Total	180.99	Total	28659		

Información Trafos.			Información Panel				
Capacidad	3x50 KVA		# Banco trafo.	BT 13	Ubicación	Costado oeste pabellón 6	
BDI	70663, 70664, 70665		Panel	P13.2	Ubicación	Costado noreste PEI	
			# Catálogo	CH20L125CS	Espacios	20	
			P. principal	2x100A	Voltaje	120/240	
			Fases	1	Barras	2	

Circuito	Dispositivo	Cant.	Volts. (V)	Amp. (A)	A/T (A)	P (W)	P/T (W)	Protección	
1,3	A/A PEI 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7,625	7625	2x60	
5	L. PEI 2x40	7	120	0.72	5.04	80	560	1x20	
6,8	A/A Dirección PEI 14k BTU/h	1	240	15.3	15.3	3,366	3366	2x20	
7	Computadora Laptop	4	120	1.7	6.8	187	748		9.3
	Computadora Laptop	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20	1048
	Impresora epson L575	1	120	0.7	0.7	11	11		10.1
	Impresora hp m211	1	120	2.7	2.7	420	420		1116
9	Computadora Laptop	1	120	1.7	1.7	187	187	1x20	
	Proyector	1	120	5	5	498	498		
	Microondas	1	120	12.5	12.5	1500	1500		22
12	Refrigeradora	1	120	1.4	1.4	160	160	1x20	2635
	Cafetera 12C	1	120	8.1	8.1	975	975		
				Total	96.34	Total	16350		

Información Trafos.			Información Panel				
Capacidad	3x50 KVA		# Banco trafo.	BT 13	Ubicación	Costado oeste pabellón 6	
BDI	70663, 70664, 70665		Panel	P13.3	Ubicación	Costado este oficina DIEX	
			# Catálogo	-	Espacios	4	
			P. principal	-	Voltaje	120/240	
			Fases	1	Barras	2	

Dispositivo	Cant.	Volts. (V)	Amp. (A)	P (W)	Protección	Circuito
A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	7625	2x30	1,3
A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	7625	2x30	2,4

BT 14 (Registro académico)

Información Panel									
# Banco trafo.		14	2						
Panel		PR	Ubicación Pared costado sur (centro) PIEAU						
Marca		Cuttler Hammer							
# Catálogo		CH424CC225F	Espacios 42						
P. principal		3x150	Voltaje 120/240						
Fases		3	Barras 3						

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 24k BTU/h	1	240		13		2652	2x40
2,4	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
5,7	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50
6,8	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x60
9,11	ESPERA A/A	1	240		0		0	2x30
10,12	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x40
13,15	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x30
14,16	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x30
17,19	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x60
18,20	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
23,25	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
22,24	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x60
27,29	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x30
26,28	A/A 12k BTU/h	1	240		8.68		1770.7	2x15
30	Ventilador Nimbus	2	120	0.33	0.66	40	80	1x30
32	Ventilador Nimbus	2	120	0.33	0.66	40	80	1x20
31,33	NI	1	240		0		0	2x30
35,37	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x30
34,36	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
39,41	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x15
38,40	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x30
				Total	395.7	Total	85712.7	

Información Panel									
# Banco trafo.		14	2						
Panel		BT 14.2.1.1	Ubicación Pared costado suroeste PIEAU						
Marca		Cuttler Hammer							
# Catálogo		CH24CS	Espacios 24						
P. principal		2x40	Voltaje 120/240						
Fases		1	Barras 2						

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
13,15	A/A 18k BTU/h				8.5		1734	2x30
18,20	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x30
				Total	17	Total	3468	

Información Trafos.			Información Panel					
Capacidad	3x50 Kva		# Banco trafos.	14				
Ubicación	Costado Oeste Librería UNI		Panel	PR1	Ubicación	Costado sureste PIEAU		
	61313		Marca	Cutler Hammer				
BDI	61320		# Catálogo	CH424CC225F	Espacios	42		
	61321		P. principal	3x150A	Voltaje	120/240		
Derivación	14.2		Fases	3	Barras	2		

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Computadora portátil	2	120	1.7	3.4	65	130	28.34
1	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Cocina eléctrica	1	120	23.04	23.04	2764.7	2764.7	
2	Lámpara 2x40 'w'	10	120	0.66	6.6	80	80	1x20
3	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
4	Lámpara 2x40 'w'	13	120	0.66	8.58	80	1040	1x20
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
5	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	1x20
	Escáner	1	120	0.3	0.3	40	40	
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
7	Escáner	1	120	0.3	0.3	40	40	1x20
	Impresora matricial	4	120	0.22	0.88	27	108	
9	Switch internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
10	Lámpara 2x40 'w'	10	120	0.66	6.6	80	800	1x20
11	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	
12	Lámpara 2x40 'w'	22	120	0.66	14.52	80	1760	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	943.6	943.6	
13	Licudadora	1	120	4.5	4.5	550	550	1x20
	Sandwichera	1	120	5.39	5.39	614.5	614.5	
	Refrigeradora	1	120	1.4	1.4	153.6	153.6	
	Cocina eléctrica	1	120	23.04	23.04	2764.8	2764.8	
14	Lámpara 2x40 'w'	16	120	0.66	10.56	80	1280	1x20
16	Lámpara 2x40 'w'	10	120	0.66	6.6	80	800	1x20
17	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
13	Impresora	5	120	5.4	27	648	3240	1x20
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
20	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
21	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
	Impresora	2	120	10.3	20.6	1243	2486	
	Impresora	1	120	4.4	4.4	531	531	
22	Computadora de escritorio	6	120	2.5	15	300	1800	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Refrigeradora	1	120	1.86	1.86	212	212	
23	Microondas	1	120	8.3	8.3	943.6	943.6	1x20
	Cafetera Dolce Gusto	1	120	12.1	12.1	12.1	12.1	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	943.6	1460	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	1460	
25	Computadora de escritorio	3	120	2.5	22.5	300	1460	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	1460	
	Proyector	1	120	3.12	3.12	312	1460	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	943.6	1460	
26	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1460	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	1460	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	1460	
28,30	Alimentación SP BT 14.2.1.1	1	240	17	17	3468	3468	2x60
32	Nodo internet	1	120	15	15	1800	1800	1x30
24	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	1x20
34	Computadora portátil	6	120	1.7	1.7	65	65	1x15
	Impresora	1	120		10.3		1243	
				Total	434.33	Total	54637.9	

BT 15

FARQ

Información Trafos.

Capacidad	3x100 Kva
Ubicación	Frente a Registro Académico
	61917
BDI	70263
	69191

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Pasillo 1er piso FARQ
Panel	BT 15. 1		
Marca	Square D		
# Catálogo		Espacios	30
P. principal	3x500 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3,5	Alimentación SP inferior izquierdo 1er piso BT15.1.1	1	240		31.54		3196	90
2,4,6	Alimentación SP superior izquierdo 1er piso BT15.1.2	1	240		138.54		22610.12	70
7,9,11	Alimentación SP tercer piso BT 15.1.4	1	240		459.88		74393.6	250
8,10,12	Alimentación SP segundo piso BT 15.1.3	1	240		242.34		41410.7	100
				Total	872.3	Total	141610.42	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Costado inferior izquierdo panel principal primer piso FARQ.
Panel	B		
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	16
P. principal	2x100A	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Computadora escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	
3	Computadora portátil	4	120	1.7	6.8	67	268	1x20
	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	
5	Lámpara 2x22 W	15	120	0.36	5.4	44	660	1X20
6	Lámpara 2x22 W	15	120	0.36	5.4	44	660	1x20
8	Lámpara 2x22 W	9	120	0.36	3.24	44	396	1x20
				Total	31.54	Total	3196	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Costado superior izquierdo panel principal primer piso FARQ.
Panel	BT 15.1.2		
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	16
P. principal	3x100A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Ojo de buey	7	120	0.42	2.94	50	350	1x15
3,5	A/A 60 BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x70
7,9	Alimentación SP BT 15.1.2.1	1	240	-	37.6	-	7670	2x80
8,10	Alimentación SP BT 15.1.2.2	1	240	-	17	-	3468	2x60
11	Computadora portátil	4	120	1.7	6.8	65	260	1x15
	Lámparas 2x22	11	120	0.36	3.96	44	484	
	Equipo de sonido	1	120	3.33	3.33	380	380	
12	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Abánico	1	120	0.41	0.41	50	50	
13	Computadora portátil	4	120	1.7	6.8	65	260	1x15
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
14	Computadora portátil	4	120	1.7	6.8	65	260	1x20
	Proyector	1	120	3.3	3.3	3.12	3.12	
				Total	138.54	Total	22610.12	

Información Panel			
# Banco trafo.	15		
Panel	BT 15.1.3	Ubicación	Afuera Aula 1060, segundo piso FARQ
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	24
P. principal	3x100A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámparas 2x22	15	120	0.36	5.4	44	660	1x15
3,5	Alimentación SP Laboratorio de cómputo FARQ (BT 15.1.3.1)	1	120	-	50	-	6713	1X30
7	Lámparas 2x22	9	120	0.36	3.24	44	396	1x15
9,11	Alimentación SP Aires Aula 1060	1	240		37.6		7670	2x100
12	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	1x20
	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	
13,15	Alimentación SP Aires Aula 1040	1	240		37.6		7670	2x80
17	Lámparas 2x22	15	120	0.36	5.4	44	660	1x15
18,20	Alimentación SP UNISAC (BT 15.1.3.4.1 y BT 15.1.3.4.2)	1	240		22.76		3837.7	2x40
19	Alimentación SP Laboratorio de cómputo FARQ	1	120		40.7		5471	1x20
21,23	A/A 48K BTU/h	1	240	31.5	31.5	7560	7560	2x50
24	Lámparas 2x22	9	120	0.36	3.24	44	396	1x15
				Total	242.34	Total	41410.7	

Información Panel			
# Banco trafo.	15		
Panel	BT 15.1.4	Ubicación	DIEX FARQ, tercer piso.
Marca	CH		
# Catálogo	CHP424CC225F	Espacios	42
P. principal	3x225A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x30
2,4	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x40
5,7	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x30
6,8	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x40
9,11	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x30
10,12	Alimentación SP Sala de docentes FARQ 3er piso BT 15.1.4.2	1	240		61.2		7344	2x40
13,15	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x30
17,19	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x50
21,23	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x30
22,24	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
25,27	A/A 24k BTU/h	1	240		13		2652	2x15
28,30	A/A 12k BTU/h	1	240		6.16		1256.6	2x20
29,31	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x30
32,34	A/A 36k BTU/h	1	240		18.8		3835	2x40
35,37	Alimentación SP costado izquierdo BT 15.1.4.1	1	240		165.32		18312	2x70
36,38	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x30
39,41	A/A 18k BTU/H		240		8.5		1734	2x20
				Total	459.88	Total	74393.6	

Información Panel			
# Banco trafo.	15		
Panel	1	Ubicación	Aula 1030
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
2,4	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
				Total	37.6	Total	7670	

Información Panel

# Banco trafo.	15	
Panel	2	Ubicación Aula 1020
Marca	CH	
# Catálogo		Espacios 8
P. principal	-	Voltaje 120/240
Fases	1	Barras 2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18K BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
2,4	A/A 18K BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
				Total	17	Total	3468	

Información Panel

# Banco trafo.	15	
Panel	BT 15.1.3.3	Ubicación Interior Aula 1040
Marca	CH	
# Catálogo	-	Espacios 8
P. principal	-	Voltaje 120/240
Fases	1	Barras 2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
2,4	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
				Total	37.6	Total	7670	

Información Panel

# Banco trafo.	15	
Panel	4	Ubicación Laboratorio de cómputo segundo piso FARQ
Marca	Bicino	
# Catálogo		Espacios 8
P. principal	-	Voltaje 120/240
Fases	1	Barras 2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Computadora	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	
2	Computadora	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
3	Computadora	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x15
4	Computadora	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
5	Computadora	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	
6	Computa Portátil	4	120	1.7	6.8	65	260	1x15
7	Computadora	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
8	Switch Internet	1	120	15	15	3800	3800	1x20
				Total	90.7	Total	12184	

Información Panel

# Banco trafo.	15	
Panel	BT 15.1.3.2	Ubicación Interior Aula 1060
Marca	CH	
# Catálogo	-	Espacios 8
P. principal	-	Voltaje 120/240
Fases	1	Barras 2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
2,4	A/A 36K BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
				Total	37.6	Total	7670	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Costado oeste UNISAC, FARQ tercer piso
Panel	6		
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	4
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámparas 2x22	3	120	0.36	1.08	44	132	1x20
2	Computadora portátil	3	120	1.5	4.5	67	201	1x20
				Total	5.58	Total	333	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Bodega UNISAC
Panel	7		
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 12K BTU/h	1	240 -		8.68		1770.7	2x30
2,4	A/A 18K BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
				Total	17.18	Total	3504.7	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	DIEX FARQ, tercer piso.
Panel	BT 15.1.4.1		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH24CS	Espacios	24
P. principal	No	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámpara 2x22	14	120	0.36	5.04	44	616	1x20
2	Lámpara 2x22	8	120	0.36	2.88	44	352	1x20
3	Lámpara 2x22	14	120	0.36	5.04	44	616	1x20
4	Lámpara 2x22	12	120	0.36	4.32	44	528	1x20
7	Lámpara 2x22	8	120	0.36	2.88	44	352	1x20
	Oásis	1	120	0.7	0.7	79.8	79.8	
	Cafetera	1	120	9	9	1090	1090	
9	Computadora portátil	4	120	1.7	6.8	65	260	1x20
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
11	Lámpara 2x22	13	120	0.36	4.68	65	845	1x20
12	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	1x20
	Switch Internet	1	120	15	15	1200	1200	
13	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
14	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Computadora portátil	3	120	1.7	5.1	65	195	
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	
17	Impresora	4	120	5.4	21.6	648	2592	1x20
	Oásis	2	120	0.7	1.4	79.8	159.6	
	Cafetera 45C	1	120	9	9	1090	1090	
	Escáner	1	120	0.3	0.3	40	40	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Cafetera 4C	1	120	5	5	570	570	
	Lámpara 2x22	1	120	0.36	0.36	44	44	
19	Ojo de buey	1	120	0.42	0.42	50	50	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
				Total	165.32	Total	18312	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Sala de docentes, tercer piso.
Panel	9		
Marca	CH		
# Catálogo		Espacios	
P. principal	No	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	Computadora de escritorio	18	120	2.5	45	300	5400	2x20
2,4	Impresora	3	120	5.4	16.2	648	1944	2x20
				Total	61.2	Total	7344	

Ciencias básicas y Finanzas

Información Trafos.

Capacidad	3x100 Kva
Ubicación	Frente a Registro Académico 61917 BDI 70263 69191

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Área Financiera segundo piso.
Panel	F		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CHP424CC225F	Espacios	42
P. principal	3x225 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x40
2,4,6	Alimentación SP BT 15.2.1, área financiera segundo piso	1	240	378.83	378.83	52915.6	52915.6	3x100
5,7	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x40
8,10	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
9,11	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x40
12,14	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
13,15	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x20
	Cafetera 45C	1	120	9	9	1090	1090	
	Cafetera 12C	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Oasis	1	120	0.7	0.7	79.8	79.8	
	Computadora	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
20	Impresora	1	120	11.25	11.25	1350	1350	
21,23	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
22,24	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
27,29	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
28,30	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x40
31,33	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x30
32,34	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
35,37	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x40
36,38	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
39,41	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
40,42	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
18	Lámpara 2x40W	1	120		0.66	80	80	1x20
				Total	681.98	Total	110795	

Información Panel			
# Banco trafo.	15	Ubicación	Área Financiera segundo piso.
Panel	F1		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH24CS	Espacios	24
P. principal	2x20 A	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
4	Lámpara de 2x40W	8	130	0.66	5.28	80	640	1x20
	Computadora de escritorio	6	120	2.5	10	300	1200	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	343.6	343.6	
2	Impresora matricial	2	120	0.22	0.44	27	54	1x20
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
	Refrigerador	1	120	1.5	1.5	130	130	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	343.6	343.6	
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
5	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
	Parlante	4	120	0.5	2	57	228	
6	Lámpara de 2x40W	13	120	0.66	8.58	80	1040	1x20
7	Lámpara de 2x40W	3	120	0.66	1.98	80	240	1x20
8	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x15
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
	Lámpara de 2x40W	4	120	0.66	2.64	80	320	
9	Microondas	1	120	8.3	8.3	375	375	1x20
	Cafetera 12C	1	120	8.1	8.1	375	375	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
11	Lámpara de 2x40W	3	120	0.66	1.98	80	240	1x20
	Ojos de bucy	2	120	0.42	0.84	50	100	
	Microondas	1	120	7.16	7.16	860	860	
13	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	1x20
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
14,16	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
	Computadora de escritorio	2	120	2.4	4.8	300	600	
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	153.6	153.6	
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
	Cafetera 12C	2	120	8.1	16.2	375	1350	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	343.6	343.6	1x30
15	Computadora portátil	6	120	1.5	9	67	402	
	Escáner	2	120	0.3	0.6	40	80	
	Televisor	1	120	1.4	1.4	153.6	153.6	
	Impresora	1	120	11.25	11.25	1350	1350	
	Lámpara de 2x40W	7	120	0.66	4.62	80	560	
17,19	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	375	375	
	Impresora	4	120	5.4	21.6	648	2592	
	Computadora de escritorio	7	120	2.5	17.5	300	2100	
21	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	1x20
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
	Impresora matricial	1	120	0.22	0.22	27	27	
	Trituradora de papel	1	120	1.66	1.66	200	200	
	Air Fryer	1	120	10.87	10.87	1304.4	1304.4	
	Calentador de agua	1	120	12.5	12.5	1500	1500	
	Lámpara de 2x40W	11	120	0.66	7.26	80	880	1x15
23	Lámpara de 3x22	2	120	0.55	1.1	66	132	
22,24	Alimentación SP costado izquierdo BT 15.2.1.1	1	240		86.89		8324	2x50
5	Iluminación oficina Análisis	2	120	0.66	1.32	80	160	
				Total	378.83	Total	52315.6	

Información Panel			
# Banco trafo.	15	Ubicación	Área Financiera segundo piso.
Panel	F11		
Marca	Cutter Hammer		
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Computadora de escritorio	6	120	2.5	15	300	1800	
2	Impresora	3	120	5.4	16.2	648	1944	1x20
	Parlantes	2	120	0.5	1	57	114	
	Impresora	1	120	11.25	11.25	1350	1350	
	Lámpara de 2x40W	2	120	0.66	1.32	80	160	
3	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x15
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
5	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Iluminación sub división Finanzas	2	120	0.66	1.32	80	160	1x20
4	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
6	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
				Total	86.89	Total	8924	

Información Panel								
# Banco trafo.		I		Ubicación				
Panel		Cutler Hammer						
Marca								
# Catálogo		CH12BTS		Espacios 42				
P. principal				Voltaje 120/240/360				
Fases		3		Barras 3				
CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lampara 2x40	5	120	3.33	16.65	40	200	1x20
2	Computadora escritorio	4	120	10	40	1200	4800	1x20
	Cargador celular	2	120	1.4	2.8	168	336	
5	Sin carga	0	0	0	0	0	0	1x20
6	Lampara 2x40	6	120	3.99	23.94	48	288	1x20
9,11	Espera A/A	0	240	0	0	0	0	2x20
				0	0	0	0	
8,10	A/A 12 kBTU	1	240	6.16	6.16	1256	1256	1x15
12	Lampara 2x40	8	120	5.33	42.64	560	4480	1x20
13	Lampara 2x40	7	120	4.66	32.62	560	3920	1x20
14	Lampara 2x40	6	120	4	24	480	2880	1x20
15,17	Circuito no indentificado	0	0	0	0	0	0	2x30
16,18	A/A 12 kBTU	1	240	6.16	6.16	1256	1256	2x30
	Computadora escritorio	3	120	7.5	22.5	900	2700	
19	Cafetera	1	120	8.1	8.1	900	900	1x20
	Microondas	1	120	5	5	600	600	
20,22,24	Alimentacion Subpanel II	1	240	134	134	0	32160	3x125
23,25	Sin carga	0	240	0	0	0	0	2x50
27,29	A/A sociales 48 kBTU	1	240	31.5	31.5	7560	7560	
31	Sin carga	0	120	0	0	0	0	1x20
32,34	A/A costado oeste fisica	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x15
	Abanico	1	120	0.41	0.41	50	50	
35	Computadora laptop	5	120	1.5	7.5	335	1675	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	900	900	
36,38	A/A fisica noroeste	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
37	Computadora escritorio	2	120	5	10	600	1200	1x20
	Lampara 1x40	7	120	0.33	2.31	28	196	1x20
42	Lampara 2x40	5	120	3.33	16.65	80	400	
				Total	510.24	Total	71011	

Información Panel								
# Banco trafo.		AQ		Ubicación Arquiplot				
Panel		Cutler Hammer						
Marca								
# Catálogo		CH12BTS		Espacios 16				
P. principal				Voltaje 120/240				
Fases		2		Barras 2				
CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A costado norte	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x50
5,7	Ckto N.I	0	240	0	0	0	0	2x15
6	Iluminacion 2x22W	7	120	0.366	2.562	44	308	1x20
8	Sin carga				0		0	1x20
	Ploter T2530	1	120	2	2	120	120	
	Microondas	1	120	5	5	600	600	
9	Cafetera	1	120	8.1	8.1	900	900	1x20
	Computadora escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	6.1	6.1	864	864	
10	Ploter T1300	1	120	2	2	120	120	1x20
11	Switch internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
12	Ploter Mimaki	1	120	12	12	1440	1440	1x20
13	Refrigeradora	1	120	2.2	2.2	264	264	1x20
	Plastificadora	1	120	3	3	660	660	
14,16	Ploter bizhilo	2	240	12.5	25	3000	6000	2x30
				Total	89.862	Total	15483	

Información Panel								
# Banco trafo.		MT	Ubicación	Sala de docentes departamento				
Panel		Cutler Hammer		matematicas				
Marca								
# Catálogo		CH12BTS	Espacios	16				
P. principal			Voltaje	120/240				
Fases		2	Barras	2				

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lamparas 2x40 W	12	120	0.6667	8.0004	80	960	1x15
3	Lamparas 2x40 W	10	120	0.6667	6.667	80	800	1x20
	ojo de buey	1	120	0.125	0.125	10.8	10.8	
5	Lampara 2x40 W	8	120	0.6667	5.3336	80	640	1x20
6	Switch	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
	Microondas	1	120	5	5	600	600	
10	Cafetera	1	120	8.1	8.1	900	900	1x20
	Computadora escritorio	2	120	2.5	5	360	720	
	Computadora escritorio	3	120	2.5	7.5	3600	10800	
8	Cafetera	1	120	5	5	900	900	1x20
	Refrigerador	1	120	1.5	1.5	130	130	
9	Computadora escritorio	3	120	2.5	7.5	3600	10800	1x15
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Computadora escritorio	3	120	2.5	7.5	3600	10800	
12	Cafetera	1	120	5	5	900	900	1x20
	Cargador celular	2	120	1.4	2.8	168	336	
	Calentador de agua	1	120	12.5	12.5	1500	1500	
7	Laptop	2	120	3	6	134	268	1x15
	Cargador de celular	2	120	1.4	2.8	168	336	
				Total	102.326	Total	42120.8	

FIQ

Información Trafos.			Información Panel			1
Capacidad	3x100 Kva		# Banco trafo.	15		
	Frente a Registro		Panel	Q	Ubicación	Afuera de laboratorio de Química General, primer piso
Ubicación	Académico		Marca	Square D		
	61917		# Catálogo	HCLN10LA400	Espacios	10
BDI	70263		P. principal	3x225 A	Voltaje	120/240
	69191		Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Alimentación SP Química General "Q2"	1	240		174.54		36096.8	100
2	Alimentación SP Lab. Ing. Ambiental "Q4"	1	240		214.405		37621.1	100
3	Alimentación SP Ext. Depto. Química "Q5"	1	240		80.03		12593.7	70
4	Alimentación SP Anexo Operaciones Unitarias "Q6"	1	240		155.96		24757.6	70
5	Alimentación Lab. De Procesos "Q1"	1	240		247.85		48490	150
6	A. SP pasillo 2do piso Química "Q3"	1	240		230.63		5702.6	150
				Total	1103.42	Total	165261.8	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Sala común Laboratorio de Procesos, costado norte.
Panel	Q1		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	PRL1A4224XX400	Espacios	42
P. principal	250 A (independiente)	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
2,4	Balanza "embalaje"	1	240	0.21	0.21	5	5	2x20
5,7	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
9,11	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
13,15	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
17,19	Equipo de Laboratorio	1	240	10	10	2400	2400	2x30
22,24	Equipo de Laboratorio	1	240	6	6	1440	1440	2x20
29,31	A. SP BT 15.3.1.1 costado derecho BT 15.3.1	1	240		51.49		6203	2x30
37,39,41	A. SP BT15.3.1.2 "SPLS1"	1	240		41.75		7942	3x100
				Total	247.85	Total	48490	

Información Panel

5

# Banco trafo.	15	Ubicación	Sala común Laboratorio de Procesos, costado norte.
Panel	"Q1.1"		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH122125BS	Espacios	12
P. principal	2x30	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
6	Lámpara 2x32 W	15	120	0.53	7.95	64	960	1x15
	Lámpara 2x40 W	19	120	0.66	12.54	80	1520	
	Computadora de escritorio	6	120	2.5	15	300	1800	
7	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
8	Licuada	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
				Total	51.49	Total	6203	

Información Panel

6

# Banco trafo.	15	Ubicación	Columna costado norte área de trabajo Lab. De procesos
Panel	Q1.2		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH424CC225F	Espacios	42
P. principal	3x100	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
6,8	Campana extractora	1	240	20	20	4800	4800	2x15
9,11	Equipo de laboratorio	1	240	4.3	4.3	552	552	2x30
10,12	Equipo de laboratorio	1	240	3	3	700	700	2x15
14,16	Equipo de laboratorio	1	240	1.2	1.2	290	290	2x15
17	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050	1x20
26	Licuada	1	120	4.5	4.5	550	550	1x20
				Total	41.75	Total	7942	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Primer piso, Lab. Química General
Panel	Q2		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	TBL423ML225F	Espacios	42
P. principal	3x175 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámpara 2x40 W	16	120	0.66	10.56	80	1280	
	Lámpara 1x40 W	1	120	0.33	0.33	40	40	1x20
	Bombillo 20 W	3	120	0.16	0.48	20	60	
7	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x30
11,13	Campana extractora	1	240	20	20	4800	4800	2x40
12,14	Balanza	2	240	0.07	0.14	50.4	100.8	
	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
17	Hornilla	3	120	0.5	1.5	60	180	
	Balanza	2	120	0.16	0.32	19	38	1x20
29	Horno	1	120	14.8	14.8	1776	1776	1x30
31,33	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x30
32,34	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
36,38	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
41	Hornilla	2	120	0.5	1	60	120	
	Ph meter	4	120	0.3	1.2	36	144	1x30
40,42	Mufia	2	240	6.3	12.6	1520	3040	
	Mufia Thermolyne	1	240	22.91	22.91	5500	5500	2x30
22,24	Campana extractora	1	240	20	20	4800	4800	2x20
				Total	174.54	Total	36096.8	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Frente a Laboratorio de Ingeniería Ambiental, segundo piso.
Panel	Q3		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CHP304CC225A	Espacios	30
P. principal	3x125 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámpara 2x40 W	10	120	0.66	6.6	80	800	
	Ventilador Nimbus	2	120	0.33	0.66	40	80	1x20
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
7,9	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
13,15	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
12,14	A. SP Lab. Alimentos BT 15.3.3.1	1	240	✓	103.49	✓	16715.6	2x50
17,19	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	2x20
23	Horno	1	120	12.08	12.08	1450	1450	1x20
24,26	A. SP Depto. De Química BT 15.3.3.2	1	240	✓	48.3	✓	5702.6	2x50
27,29	Campana extractora	1	240	6	6	1140	1140	2x20
				Total	230.63	Total	36495.2	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Costado suroeste oficina encargado laboratorio de alimentos.
Panel	Q3.1		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH12BF	Espacios	16
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Ventilador Nimbus	2	120	0.33	0.66	40	80	1x20
	Lámpara 2x40 W	7	120	0.66	4.62	80	560	
2	Computadora de escritorio	2	120	5	5	300	1500	1x15
	Lámpara 2x40 W	3	120	0.66	1.98	80	240	
3	Ventilador Nimbus	1	120	0.33	0.33	40	40	1x20
	Computadora	2	120	2.5	5	300	600	
4,6	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
5	Switch Internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
8	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
7	Refrigerador	1	120	1.5	1.5	130	130	1x15
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
7	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x15
	Horno Tostador	1	120	6.6	6.6	800	800	
7	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x15
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
				Total	103.49	Total	16715.6	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Sala de docentes Depto. De Química.
Panel	Q3.2		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH12BF	Espacios	16
P. principal	2x50	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
5	Computadora de escritorio	6	120	2.5	15	300	1800	1x20
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
5	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
	Refrigerador	1	120	1.5	1.5	130	130	
7	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
				Total	48.3	Total	5702.6	

Información Panel			
# Banco trafo.	15		
Panel	Q4	Ubicación	Laboratorio de Ing. Ambiental, segundo piso.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH424CC225PF	Espacios	42
P. principal	3x150	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Horno Termostático	1	240	4.3	4.3	552	552	
1,3	Incubadora Binder	1	240	3	3	700	700	2x30
2,4	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x60
5,7	A. SP Costado izquierdo BT 15.3.4.1	1	240		25.12		3742	2x30
6	Purificador de agua	1	120	7.5	7.5	900	900	1x15
9,11	Autoclave	1	240	8	8	900	900	2x30
	Balanza	3	240	0.07	0.21	50.4	151.2	
10,12	Medidor de Ph	4	240	0.053	0.212	12.72	50.88	2x30
	Balanza	1	240	0.07	0.07	50.4	50.4	
13,15	Medidor de Ph	1	240	0.053	0.053	12.72	12.72	2x30
14,16	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x60
21,23	Equipo de Laboratorio	1	240	0.36	0.36	80	80	2x30
	Balanza de precisión	4	120	0.16	0.64	19	76	
24	Ph meter	2	120	0.3	0.6	36	72	1x20
	Balanza de precisión	2	120	0.16	0.32	19	38	
	Ph meter	1	120	0.3	0.3	36	36	
25	Refrigeradora	1	120	2.05	2.05	233.7	233.7	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x20
	Vortex Mixer	1	120	0.6	0.6	72	72	
	Hornilla	1	120	0.5	0.5	60	60	
	Balanza de precisión	1	120	0.16	0.16	19	19	
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Refrigeradora	2	120	1.5	3	130	260	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
31		1	120	8.1		975		1x20
36	Lámparas 2x40 W	8	120	0.66	5.28	80	640	1x20
35,37	Destilador	1	240	27.5	27.5	6600	6600	2x40
38,40	Compresor	1	240	4.66	4.66	1118	1118	2x30
	Balanza de precisión	2	120	0.16	0.32	19	38	
	Ph meter	2	120	0.3	0.6	36	72	
	Esterilizador	1	120	8.75	8.75	1050	1050	
42	Aspiradora	1	120	6.6	6.6	800	800	2x20
				Total	214.405	Total	376211	

Información Panel			
# Banco trafo.	15		
Panel	Q4.1	Ubicación	Laboratorio de Ing. Ambiental.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	24
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Equipo de Laboratorio	1	240	2	2	480	480	
1,3	Equipo de Laboratorio	1	240	0.5	0.5	120	120	2x15
2,4	Extractor de gases	1	240	0.33	0.33	80	80	2x15
6,8	Equipo de Laboratorio	1	240	3.15	3.15	756	756	2x15
	Balanza	3	120	0.16	0.48	19	57	
	Ph meter	3	120	0.4	1.2	48	144	
13	Hornilla	4	120	0.5	2	60	240	1x20
Barra	Alimentación BT 15.3.4.1.1	1	240		5.28		640	
	Cafetera	1	120		8.1		975	
16	Equipo de Laboratorio	1	120		2.08	250	250	1x20
				Total	25.12	Total	3742	

Información Panel

# Banco trafo.	15		
Panel	Q4.1.1	Ubicación	Laboratorio de Ing. Ambiental.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH6L125SP	Espacios	6
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
3	Lámparas 2x40 W	8	120	0.66	5.28	80	640	1X20

Información Panel

# Banco trafo.	15		
Panel	Q5	Ubicación	Segundo piso, costado norte pasillo química, contiguo depto. Química.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH424CC225PF	Espacios	42
P. principal	3x125 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Computadora	3	120	2.5	7.5	300	900	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
1	Lámpara 2x40 W	18	120	0.66	11.88	80	1440	
	Ph meter	4	120	0.3	1.2	36	144	
	Hornilla	1	120	0.5	0.5	60	60	
3,5	Incubadora	1	240	1.2	1.2	290	290	
	Mufla	1	240	6.3	6.3	1520	1520	
6	Balanza	2	120	0.16	0.32	19	38	
7	Hornilla	1	120	0.5	0.5	60	60	
	Balanza	1	120	0.16	0.16	19	19	
	Ph meter	2	120	0.3	0.6	36	72	
8	Lab. Stirrer	1	120	9.2	9.2	1113	1113	
	Coulter counter	1	120	2.08	2.08	250	250	
9,11	Incubadora	1	240	1.2	1.2	290	290	
15,17	Campana extractora	1	240	20	10	2400	2400	
27,29	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	
Barra	A. SP BT 15.3.5.1	1	240		13.49		1615.7	
				Total	80.03	Total	12593.7	

Información Panel

13

# Banco trafo.	15		
Panel	Q5.1	Ubicación	Segundo piso, costado norte pasillo química, contiguo depto. Química.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH6L125SP	Espacios	6
P. principal	3x125 A	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Balanza	1	120		0.16		19	
	Lab. Stirrer	1	120		9.2		1113	
	Equipo de Laboratorio	1	120		2.08		250	
6	Refrigerador	1	120		2.05		233.7	1x20
				Total	13.49	Total	1615.7	

Información Panel

# Banco trafo.	15	Ubicación	Costado suroeste Anexo Departamento de Operaciones Unitarias, primer piso.
Panel	Q6		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH30ET200F	Espacios	30
P. principal	3x100 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Abánico	1	120	0.41	0.41	50	50	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
2	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x15
	Televisor	1	120	1.1	1.1	130	130	
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
6	Cafetera	1	120	8.5	8.5	975	975	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
7	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Impresora	1	120	1.1	1.1	132	132	
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
8	Impresora Brother	1	120	10.4	10.4	1248	1248	1x15
	Refrigeradora	1	120	1.5	1.5	130	130	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Microondas	1	120	8.75	8.75	1050	1050	
11	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
10,12	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
16,18	A/A 60K BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
15,17	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x20
26	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
24	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1X20
				Total	155.96	Total	24757.6	

BT 16 (FEC)

Información Trafos.

Capacidad	3x75 kva
Ubicación	Frente a Laboratorios FEC primer piso
BDI	61913 6114 61915
Derivación	BT 16.1

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Frente (C. NORTE) a Banco de transformadores pasillo primer piso.
Panel	BT 16.1		
Marca	SquareD		
# Catálogo	MLS	Espacios	20
P. principal	3x600 a	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
14,16,18	A. SP (Segundo piso) BT 16.1.2	1	120/240		315.5578		51030.3	3x125
19,21,23	A. SP (Primer piso) BT 16.1.1	1	120/240		511.63		113724	3x200
20,22,24	A. SP Tercer piso BT 16.1.3	1	120/241		644.21		104640.48	3x200
				Total	1471.398	Total	269394.78	

Información Panel

2

# Banco trafo.	16	Ubicación	Costado derecho Bodega Lab. De Control primer piso FEC
Panel	C1		
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL430DF	Espacios	30
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
8,10	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x40
12	Lámpara 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	1x20
	Lámpara de 1x40 W	12	120	0.33	3.96	40	480	
15	Lámpara 2x40 W	22	120	0.66	14.52	80	1760	1x20
17	Lámpara 1x40 W	14	120	0.33	4.62	40	560	1x20
	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	
	Cargador de celular	2	120	0.7	1.4	84	168	
18	Abánico	1	120	0.41	0.41	50	50	1x20
	Refrigeradora	1	120	1	1	114	114	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Trituradora de papel	1	120	1.66	1.66	200	200	
19,21,23	Alimentación SP C1.1				11.7		2118	3x70
20,22	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
	A/A 24k BTU/h	1	240		13		2652	
25,27,29	Alimentación a SP M1	1	240		399.4		94235	3x100
24	Bombillo LED 20W	1	120		0.1667	20	20	1x20
				Total	511.63	Total	113724	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	M1	Ubicación	Costado este Laboratorio de Máquinas eléctricas, primer piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL430F	Espacios	30
P. principal	3x70	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2,4,6	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x20
7,9	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50
8,10,12	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x15
13,15,17	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x15
24	Lámpara 2x40 W	12	120	0.66	7.92	80	960	1x20
14,16,18	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x15
19,21,23	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x20
25,27,29	Módulo de Laboratorio	1	240		59.48		14275	3x20
				Total	399.4	Total	94235	

Información Panel

3

# Banco trafo.	16		
Panel	Panel C1.1	Ubicación	Pared divisoria entre Lab. De Máquinas y Control, primer piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL420F	Espacios	20
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Computadora de escritorio	1	120		2.5		300	1x20
	Cargador de celular	1	120		0.7		84	
3,5	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
				Total	11.7	Total	2118	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	C2	Ubicación	Centro Bodega Lab. De Control primer piso FEC
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL430DF	Espacios	30
P. principal	3x40 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
7,9	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x40
8,10	A/A 18k BTU/H	1	240		8.5		1734	2x20
17,19,21	A. SP BT 16.1.2.1 (SP 2A)	1	240		272.4578		41671.3	3x15
27,29	A. SP. C2.1	1	240		36.2		4468.2	2x60
				Total	315.5578	Total	51030.3	

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	C. Izquierdo Bodega Lab. De Control
Panel	C2.1		primer piso FEC
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL430DF	Espacios	30
P. principal	3x40 A	Voltaje	120/240
Fases	3		3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Televisor	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Horno Tostador	1	120	6.6	6.6	800	800	
	Cargador de celular	2	120	0.7	1.4	168	336	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
9,11	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	2x20
				Total		Total	4.4682	

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Costado norte Laboratorio Digital,
Panel	ED2		segundo piso
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x40

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Costado sureste Laboratorio de
Panel	A1		Automatización, segundo piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL412F	Espacios	12
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
1	Lámpara de 1x20 W	4	120	0.1667	0.6668	20	80	1x30
	Lámpara de 2x40 W	17	120	0.66	11.22	80	1360	
2	Lámpara de 1x40 W	10	120	0.33	3.3	40	400	1x20
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
3	Lámpara de 1x20 W	4	120	0.1667	0.6668	20	80	1x20
4	Lámpara de 1x40 W	11	120	0.33	3.63	80	880	1x20
	A. SP BT16.1.2.1.1 (Lab. ELKA Analógica)	1	120		46.6203		4985.1	
5,7	A. SP BT16.1.2.1.2 (Lab. ELKA Digital)	1	120		33.6003		3346.1	2x40
6,8	A. SP BT 16.1.2.1.4 (Aires Automatización)	1	240		69.2		15250	2x60
	A. SP BT 16.1.2.1.5 (Lab. CKTOS)	1	240		41.2336		4340	
9,11	A. SP A13 (Lab. ELKA Analógica)	1	240		34.6		7625	2x80
10,12	A. SP BT 16.1.2.1.3 (Lab. Automatización)	1	120		7.72		925.1	2x40
				Total	272.4578	Total	41671.3	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	A11	Ubicación	Costado suroeste Laboratorio de Automatización, segundo piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL2	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120
Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	1x20
				Total	7.72	Total	925.1	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	EA1	Ubicación	Costado suroeste Laboratorio de ELKA Analógica, segundo piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL2	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120
Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámpara de 1x20 W	9	120	0.1667	1.5003	20	180	
	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
	Generador de funciones	8	120	1.8	14.4	216	1728	
	Osciloscopio	8	120	0.38	3.04	45	360	
	DC power supply	8	120	1.3	10.4	156	1248	
	Multímetro	8	120	0.7	5.6	8	64	1x20
	Lámpara de 2x40 W	2	120	0.66	3.96	80	480	1x20
				Total	46.6203	Total	4985.1	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	ED1	Ubicación	Costado suroeste Laboratorio de ELKA Digital, segundo piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL2	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120
Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
	Cautín	2	120	0.5	1	60	120	
	Osciloscopio	9	120	0.38	3.42	45	405	
	Kit de entrenamiento	9	120	0.8	7.2	96	864	
	Multímetro	9	120	0.7	6.3	8	72	
	Lámpara de 1x20 W	9	120	0.1667	1.5003	20	180	
	Lámpara 2x40	6	120	0.66	3.96	80	480	
2				Total	33.6003	Total	3346.1	1x20

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	A12	Ubicación	Costado norte Laboratorio de Automatización, segundo piso.
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50
2,4	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50
				Total	69.2	Total	15250	

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	A13	Ubicación	Costado noreste Laboratorio de Analógica, segundo piso
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50

Información Panel

# Banco trafo.	16		
Panel	CT1	Ubicación	Costado suroeste Laboratorio de Circuitos, segundo piso.
Marca	Square D		
# Catálogo	QOL2	Espacios	2
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Generador de funciones	8	120	1.8	14.4	216	1728	
	Osciloscopio	8	120	0.38	3.04	45	360	
	DC power supply	8	120	1.3	10.4	156	1248	
	Multímetro	8	120	0.7	5.6	8	64	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Lámpara 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	
1,3	Lámpara de 1x20 W	8	120	0.1667	1.3336	20	160	2x20
				Total	41.2336	Total	4340	

Información Trafos.		Información Panel	
Capacidad	3x75 kva	# Banco trafo.	16
Ubicación	Frente a Laboratorios FEC primer piso	Panel	BT 16.1.3
		Marca	CH
BDI	61913	# Catálogo	CH424CC225F
	6114	P. principal	3x225 A
	61915	Fases	3
Derivación	BT 16.1	Ubicación	Pasillo tercer piso, frente a sala de docentes eléctrica.
		Espacios	42
		Voltaje	120/240
		Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
2,4	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x20
5,7	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
6,8	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
9,11	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
10,12	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x20
14,16	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
17,19	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
18,20	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	2x30
21,23	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
25,27	A. SP Lab. Telecomunicaciones BT 16.1.3.2	1	240		50.42		5205.88	2x40
26,28	A. SP. Costado derecho BT 16.1.3.1	1	240		154		29652	3x100
29,31	A. SP. Secretaría académica FEC BT 16.1.3.4	1	240		55.58		9210	2x60
32,34	A. SP. Lab. Simulación Elka BT 16.1.3.3	1	240		82.11		9860	2x40
	Impresora Epson Workforce	1	120	6.3	6.3	756	756	
33	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x20
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
36	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	1x20
35	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
37	Refrigeradora	1	120	1.4	1.4	100	100	
	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
38	Microondas	1	120	5.8	5.8	1050	1050	
	Computadora de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
39	Switch de internet	1	120	15	15	1800	1800	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
40	Plancha	1	120	10	10	1200	1200	
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Televisor	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
41	Cafetera	1	120	9	9	1090	1090	1x20
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	
42	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
				Total	644.21	Total	104640.5	

Información Panel		
# Banco trafo.	16	
Panel	BT 16.1.3.1 (SP1)	Ubicación
Marca	Cuttler Hammer	Costado derecho panel principal tercer piso FEC
# Catálogo	CH20CS	Espacios 24
P. principal	-	Voltaje 120/240
Fases	1	Barras 3

2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
3	Lámpara 2x32 W	13	120	0.53	6.89	64	832	1x15
4	Lámpara 2x32 W	10	120	0.53	5.3	64	640	1x15
5	Lámpara 2x32 W	8	120	0.53	4.24	64	512	1x15
6	Lámpara 2x32 W	8	120	0.53	4.24	64	512	1x15
7	Lámpara 2x32 W	7	120	0.53	3.71	64	448	1x15
	Lámpara 2x20 W	2	120	0.33	0.66	40	80	
10,12	A/A 18k BTU/h	1	240	17.5	17.5	4200	4200	2x40
11,13	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
14,16	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x50
15,17	A/A 18k BTU/h	1	240	17.5	17.5	4200	4200	2x40
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x15
18	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
3	Lámpara 2x20W	2	120	0.33	0.66	40	80	
				Total	154	Total	29652	

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Pared oeste Laboratorio de Telecomunicaciones
Panel	BT 16.1.3.2 (SP2)		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH20CS	Espacios	24
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Multímetro	2	120	0.7	1.4	6.3	12.6	1x15
	Osciloscopio	2	120	0.38	0.76	3.42	6.84	
	Kit de entrenamiento	2	120	0.8	1.6	7.2	14.4	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
5	Osciloscopio	2	120	0.38	0.76	3.42	6.84	1x15
	Kit de entrenamiento	2	120	0.8	1.6	7.2	14.4	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
	Multímetro	2	120	0.7	1.4	1.4	2.8	
10	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
9,11	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	2x20
	Nodo internet	1	120	15	15	1800	1800	
				Total	50.42	Total	5205.88	

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Pared noreste Laboratorio de Simulación ELKA, tercer piso
Panel	BT 16.1.3.3 (SP3)		
Marca	SquareD		
# Catálogo	Q0L412F	Espacios	12
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	Computadora de escritorio	8	240	2.5	20	300	2400	2x20
2	Lámpara de 2x32 W	17	120	0.53	9.01	64	1088	1x20
4	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
6,8	Computadora de escritorio	8	240	2.5	20	300	2400	2x40
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
9	Switch de internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
10	Computadora de escritorio	8	120	2.5	20	300	2400	1x20
				Total	82.11	Total	9860	

Información Panel

# Banco trafo.	16	Ubicación	Pared costado sur Secretaría Académica FEC
Panel	BT 16.1.3.4 (SP4)		
Marca	CH		
# Catálogo	-	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Impresora Epson	1	120	0.33	0.33	40	40	1x15
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Microondas	1	120	5.8	5.8	1050	1050	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
3	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	64 1x15
	Lámpara 2x32W	1	120	0.53	0.53	64	64	
	Lámpara 2x32W	4	120	0.53	2.12	64	256	
4	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x15
5,7	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x20
6,8	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x20
				Total	55.58	Total	9210	

BT 17

Caja Central

Información Trafos.			Información Panel					
Capacidad	3x100 KVA		# Banco trafo.	17		Ubicación		
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.		Panel	Caja (BT 17.4.1)		Costado sureste caja		
			Marca	Cutler Hammer				
BDI	61922		# Catálogo	CH 12BS		Espacios	16	
	61928		P. principal	2x60		Voltaje	120/240	
	61924		Fases	1		Barras	2	

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Ojos de buey 15 W	2	120	0.125	0.25	15	30	1x15
	Lámpara 2x32W	8	120	0.5333	4.2664	64	512	
4	Computador de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Impresora matricial	3	120	0.22	0.66	27	81	
5	Computador de escritorio	3	120	2.5	7.5	300	900	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Impresora matricial	2	120	0.22	0.44	27	54	
6,8	Triturador de hojas	1	120	1	1	120	120	2x20
	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	
7	Switch de internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
10,12	Computador portátil	1	120	1.5	1.5	67	67	2x20
	A/A 18k BTU/h	1	240	8.5	8.5	1734	1734	
				Total	55.1664	Total	7929.6	

DFAE

Información Trafos.			Información Panel		
Capacidad	3x100 KVA	# Banco trafo.	17	Ubicación Cafeteria DFAE	
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.	Panel	DFAE (PF1)		
		Marca	Cutler Hammer		
BDI	61922	# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
	61928	P. principal	-	Voltaje	120/240
	61924	Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Lámpara 2x32 W	1	120	0.5	0.5	64	64	1x20
	Lámpara 20 W led	3	120	0.16	0.48	20	60	
2	Computadora de escritorio	2	120	1.5	3	300	600	1x15
	Impresora	1	120	7.1	7.1	852	852	
	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	
	Router	1	120	0.3	0.3	36	36	
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	8.3	8.3	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	8.1	8.1	
3	Lámpara 20 W led	1	120	0.16	0.16	20	20	1x20
	Computadora de escritorio	3	120	1.5	4.5	300	900	
4	Abánico	1	120	0.41	0.41	50	50	1x20
	Lámpara 2x32 W	3	120	0.5	1.5	64	192	
	Lámpara 20 W led	1	120	0.6	0.6	20	20	
6,8	A/A 36k BTU/h	1	120	18.8	18.8	3835	3835	2x50
Barras	PF2		120/240	44.76	44.76		8710	-
				Total	101.61	Total	15580	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Cafeteria DFAE
Panel	DFAE (PF2)		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2,4	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	2x50
5	Lámpara 20 W	1	120		0.16		20	1x20
	Ventilador tipoA /C	1	120		8.3		1000	1x20
7	Computador portátil	1	120		1.7		65	
				Total	44.76	Total	8710	

Serie PA

Información Panel

8

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado sur pasillo segundo piso
Panel	PA1		computación
Marca	Gabinete		
# Catálogo	-	Espacios	-
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
-	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	-
-	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	-
-	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	-
-	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	-
-	A/A 12k BTU/h	1	240		6.16		1256.6	-
-	A/A 12k BTU/h	1	240		6.16		1256.6	-
-	A/A 48k BTU/h	1	240		31.5		7560	-
-	A/A 48k BTU/h	1	240		31.5		7560	-
-				Total	109.32	Total	24569.2	-

Información Trafos.

Capacidad	3x100 KVA
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.
	61922
BDI	61928
	61924

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado noroeste área de investigación, segundo piso
Panel	PA2		computación FEC.
Marca	SquareD		
# Catálogo	QOC412L125	Espacios	12
P. principal	3x100	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x40
5	Lámparas 2x18 W	6	120		0.3	1.8	36	216 1x20
8,10	A/A 12k BTU/h	2	240		6.16	12.32	1256.6	2513.2 2x20
7	Computadora escritorio	2	120		2.5	5	300	600 1x20
11	Computadora escritorio	1	120		2.5	2.5	300	300 1x15
12	Computadora escritorio	2	120		2.5	5	300	600 1x20
				Total	22.62	Total	4463.2	

Información Panel

2

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado sureste pasillo 2do piso computación
Panel	PA4		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH24CF	Espacios	24
P. principal	2x100 A	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	
5	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	1x30
	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	
	Microondas	1	120	5	5	600	600	
10,12	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	2x40
11,13	Lámpara 1x40 W	18	120	0.33	5.94	40	720	2x30
	Lámpara 2x40 W	2	120	0.66	1.32	80	160	
	Parlante	1	120	0.1	0.1	12	12	
14	Computadora de escritorio	9	120	2.5	22.5	300	2700	1x20
	Router	2	120	0.22	0.44	25.1	50.2	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
15	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Impresora	1	120	7.1	7.1	852	852	
17	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Computadora portátil	1	120	1.5	1.5	67	67	
	Lámpara 2x40 W	6	120	0.66	3.96	80	480	
19,21	Alimentación SP PA 4.2	1	240	17	17	3468	3468	2x60
20,22	Alimentación SP PA 4.1	1	240	98.18	98.18	10690.7	10690.7	2x40
				Total	218.16	Total	26372.6	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Frente al área de cafetería en
Panel	PA 4.1	Ubicación	Investigación, segundo piso computación.
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH6L125SP	Espacios	6
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Alimentación de paso PA 4.1.1, conectado directamente a las barras.				98.18		10690.7	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Frente al área de cafetería en
Panel	PA 4.1.1	Ubicación	Investigación, segundo piso
Marca	Cuttler Hammer		computación.
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
	Lámpara 2x18 W	9	120	0.3	2.7	36	324	
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
1	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x20
	Computadora portátil	2	120	1.5	3	67	134	
3	Impresora	1	120	7.1	7.1	852	852	1x20
6	Lámpara 2x18 W	2	120	0.3	0.6	36	72	1x20
	Computadora portátil	4	120	1.5	6	67	268	
	Cafetera	2	120	8.1	16.2	975	1950	
	Proyector	2	120	3.2	6.4	312	624	
	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	
	Impresora	1	120	8.1	8.1	972	972	
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
5	Copiadora	1	120	10.3	10.3	1240	1240	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
6	Trituradora de papel	1	120	1.66	1.66	200	200	2x
	Lámpara 2x18 W	1	120	0.3	0.3	36	36	
	Computadora portátil	2	120	1.5	3	67	134	
8	Router	1	120	0.22	0.22	25.1	25.1	1x20
				Total	98.18	Total	10690.7	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado este jefatura del departamento de Lenguajes y Sistemas.
Panel	PA 4.2		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
2,4	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
				Total	17	Total	3468	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado sur pasillo 2do piso computación
Panel	PA5		
Marca	SquareD		
# Catálogo	QOL412F	Espacios	12
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
10	Impresora canon	1	120	10.3	10.3	1240	1240	1x20
1	Lámpara 2x40 W	7	120	0.66	4.62	80	560	1x15
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
10	Cocina Eléctrica	1	120	12.5	12.5	1500	1500	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Cargador de celular	1	120	0.5	0.5	60	60	
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
2	Impresora	2	120	5.4	10.8	648	1296	1x20
	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	
	Switch de internet	1	120	0.6	0.6	72	72	
	Computadora de escritorio	9	120	2.5	22.5	300	2700	
	Microondas	1	120	5	5	600	600	1x20
3	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Computadora portátil	2	120	1.5	3	67	134	1x20
5	Cargador de celular	2	120	0.5	1	60	120	
	Lámpara 1x40 W	4	120	0.33	1.32	40	160	1x20
8	Lámpara 2x40 W	5	120	0.66	3.3	80	400	
	Lámpara 2x40 W	2	120	0.66	1.32	80	160	1x15
4	Lámpara 1x40W	1	120	0.1667	0.1667	40	40	
				Total	114.7267	Total	13491.2	

Información Panel

7

# Banco trafo.	17	Ubicación	Vice decanatura FEC
Panel	PA6		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH12BTS	Espacios	16
P. principal	3x60 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2,4	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
	Abánico	2	120	0.41	0.82	50	100	
6	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x30
	Impresora	1	120	7.1	7.1	652	652	
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Refrigerador	1	120	1	1	114	114	
7	Lámpara 2x40 W	2	120	1.32	2.64	160	320	1x20
8,10	A/A 36k BTU/h	1	240	18.8	18.8	3835	3835	2x30
9,11	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x30
				Total	83.56	Total	14032.6	

Serie PB

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado este cuarto de paneles, contiguo a bodega
Panel	PB 2		
Marca	SquareD		
# Catálogo	-	Espacios	427
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3,5	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	3x60
2,4,6	A/A 24k BTU/h	1	240		13		2652	3x150
7,9,11	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	3x60
8,10,12	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	3x60
13,15,17	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	3x125
14,16,18	A. SP PB 8	1	240		161.9		21212.2	3x150
19,21,23	A/A 60k BTU/h	1	240		34.6		7625	3x225
25,27,29	A. SP PA6	1	240		109.32		24569.2	
				Total	457.22	Total	86558.4	

Información Trafos.

Capacidad	3x100 KVA
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.
	61922
BDI	61928
	61924

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado externo sur anexo Laboratorio Leyda Montenegro.
Panel	PB 5		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	24
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
Barra	Alimentación SP PB 6	1	240	10.5	10.5	469	469	-
5	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Cargador de celular	2	120	0.7	1.4	80	160	2.8
6	Lámpara de 2x40 W	8	120	0.66	5.28	80	640	1x20
	Lámpara de 2x40 W	8	120	0.66	5.28	80	640	1x20
8	Lámpara de 2x20 W	1	120	0.33	0.33	40	40	1x20
9,11	Alimentación SP Aires sala de usos Múltiples FEC	1	240	26	26	5304	5304	2x60
12	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x20
	Switch internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
				Total	56.89	Total	8067.8	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado norte sala de usos múltiples FEC
Panel	PB 5.1		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	4
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x15
2,4	A/A 24k BTU/h	1	240	13	13	2652	2652	2x15
				Total	26	Total	5304	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado oeste Anexo Lab. Leyda Montenegro
Panel	PB 6		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Computadora portátil	4	120	1.5	6	67	268	1x15
3	Computadora portátil	3	120	1.5	4.5	67	201	1x15
				Total	10.5	Total	469	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado norte sala de usos múltiples FEC.
Panel	PB 7		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	-	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120
Fases	1	Barras	1

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
4	Computadora portátil	6	120	1.5	9	67	402	1x20
	Proyector	2	120	3.2	6.4	312	624	
				Total	15.4	Total	1026	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado sur Laboratorio de Redes de Computadoras.
Panel	PB 8		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH 12BTS	Espacios	16
P. principal	3x70A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
Barras	Alimentación PB 7	1	240	15.4	15.4	1026	1026	-
2	Lámpara 2x40 W	13	120	0.66	8.58	80	1040	1x15
6,8	A. SP "PB 9", líneas de cómputo laboratorio	1	240	56	56	6268	6268	2x40
7,9	A. SP "PB10", Lab. MRHC	1	240	46.72	46.72	5181.2	5181.2	2x40
10,12	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x70
11	Switch internet	1	120	0.6	0.6	72	72	1x20
				Total	161.9	Total	21212.2	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado sur Lab. Redes de computadoras
Panel	PB 9		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH8A-F	Espacios	8
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
2	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
3	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
4	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x15
5	Computadora de escritorio	4	120	2.5	10	300	1200	1x20
	Computadora portátil	4	120	1.5	6	67	268	1x20
				Total	56	Total	6268	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado norte Lab. MRHC.
Panel	PB 10		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH12BS	Espacios	16
P. principal	2x70 A	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
2	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	1x15
	Computadora portátil	3	120	1.5	4.5	65	195	
	Microondas	2	120	8.3	16.6	949.6	1899.2	
4	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
5	Lámpara 2x40 W	9	120	0.66	5.94	80	720	1x15
6	Impresora	1	120	7.1	7.1	852	852	1x20
12	Lámpara 2x40 W	3	120	0.66	1.98	80	240	1x15
				Total	46.72	Total	5181.2	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado oeste sala de reuniones DDE
Panel	PB 11 (DDE)		
Marca	Cutler Hammer		
# Catálogo	CH24ET200F	Espacios	24
P. principal	3x100A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1,3	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x40
5,7	A/A 60k BTU/h	1	240	34.6	34.6	7625	7625	2x30
	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	
	Cafetera 42C	2	120	9	18	1090	2180	
8	Computadora de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	1x20
	Impresora	1	120	5.4	5.4	648	648	
	Proyector	1	120	3.2	3.2	312	312	
	Computadora de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Impresora	1	120	7.1	7.1	852	852	
12	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
	Impresora	1	120	5	5	600	600	
	Computadora portátil	1	120	1.7	1.7	65	65	
17	Lámpara de 2x40 W	8	120	0.66	5.28	80	640	1x20
18	Lámpara de 1x40	6	120	0.33	1.98	40	240	1x30
19	Impresora	1	120	5	5	600	600	1x20
	Computadora portátil	2	120	1.5	3	67	134	
23	Computadora portátil	2	120	1.5	3	67	134	1x20
				Total	156.16	Total	25004.6	

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado oeste sala de reuniones Blue Energy
Panel	PB 12 (BE)		
Marca	Gabinete		
# Catálogo	-	Espacios	-
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Cafetera	1	120	8.1	8.1	975	975	1x20
	Refrigerador	1	120	1.4	1.4	159.6	159.6	
	Computador de escritorio	2	120	2.5	5	300	600	
2	Microondas	1	120	8.3	8.3	949.6	949.6	1x20
	Computador de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Cargador de celular	1	120	0.15	0.15	18	18	
3	Parlantes	1	120	0.1	0.1	12	12	1x20
	Computador de escritorio	1	120	2.5	2.5	300	300	
	Proyector	2	120	3.12	6.24	312	624	
4,5	Parlantes	1	120	0.1	0.1	12	12	1x20
	Computador Portátil	3	120	1.5	4.5	67	201	
	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	
Barra	A. SP Lineas cómputo LLM. "PB3"					66	7468	
6	Lámpara 2x40	6	120	0.66	3.96	80	480	1x20
7	Lámpara 2x40	4	120	0.66	2.64	80	320	1x20
				Total	113.39	Total	13353.2	

Información Trafos.

Capacidad	3x100 KVA
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.
BDI	61922
	61928
	61924

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Costado suroeste cuarto de paneles, contiguo a bodega.
Panel	SP. Central		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	PB304ML225F	Espacios	42
P. principal	3x225 A	Voltaje	120/240
Fases	3	Barras	3

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
5,7	A. SP PB 5	1	240		56.89		8067.8	2x125
8,10,12	A. SP PB 12	1	240		113.39		13353.2	3x125
13,15	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
17,19	A/A 18k BTU/h	1	240		8.5		1734	2x20
				Total	187.28	Total	24889	

Sótano nic.ni

Información Trafos.

Capacidad	3x100 KVA
Ubicación	Contiguo a antigua planta generadora.
	61922
BDI	61928
	61924

Información Panel

# Banco trafo.	17	Ubicación	Sótano nic.ni
Panel	PS 2		
Marca	Cuttler Hammer		
# Catálogo	CH12BS	Espacios	16
P. principal	-	Voltaje	120/240
Fases	1	Barras	2

CKTO	Dispositivo	Cant.	Voltaje (V)	A/U (A)	A/T (A)	P/U (W)	P/T (W)	Protección (A)
1	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	80	1500	1x15
5	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5	300	1500	1x20
3	Nodo internet	1	120	15	15	1800	1800	1x15
9,11	A/A 60k BTU/h	1	240	2.5	34.6		7625	2x20
6	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5		1500	1x15
7	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5		1500	1x20
8	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5		1500	1x15
10	Computadora de escritorio	5	120	2.5	12.5		1500	1x15
12	Lámpara 2x40 W	12	120		8		960	1x20
				Total	74.6	Total	13925	

BIBLIOGRAFÍA

-  L. Rodríguez Portoblanco (2001), “Optimización del sistema electro energético del Recinto Universitario Simón Bolívar UNI-RUSB”, Universidad Nacional de Ingeniería, Managua.
-  L. Cárdenas Larios (2019), “Auditoría Eléctrica en los edificios de Posgrado UNI-DEPEC, edificio de la biblioteca Esmán Marín y edificio IES”, Universidad Nacional de Ingeniería, Managua.
-  N. Bratu; E. Campero (1992), “Instalaciones Eléctricas Conceptos Básicos y Diseño” (segunda edición), México, D.F.
-  C. K Alexander; M. N. O Sadiku (2013), “Fundamentos de Circuitos Eléctricos” (quinta edición), México, D.F.
-  J. Sierra (2009), “Guía técnica de Eficiencia energética eléctrica” (tercera edición), España.
-  García, Y (2008), “Nacimiento de la UNI”, Revista Campus, (26), 4.
-  J. Foley (1983), “Fundamentos de Instalaciones Eléctricas”, (primera edición), México, D.F.
-  NFPA (2014), “Código Eléctrico Nacional”, (quincuagésima tercera edición).